

角式三合一止回阀

产品名称	角式三合一止回阀
公司名称	上海克瑞阀门股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	克瑞:1
公司地址	上海市崇明区港沿镇合五公路3558号6幢215室
联系电话	021-56785799 13311880709

产品详情

自主研发定流量多功能阀（四功能四合一止回阀）具备良好的性能，备受广大用户好评，产品特点如下：

- 1.安装计时器，调节流量，可作静态流量平衡阀。
- 2.完全关闭时，实线截断，可作截止阀。
- 3.安装复位弹簧的橡胶软密封阀瓣，可实现静音止回及防水锤的功能。
- 4.上下旋转实现直形安装，可取代弯头。

KRJLH多功能三合一止回阀

性能：一、用一个阀，可以圆满地完成三种功能：1、无水锤止回阀 2、截止阀 3、平衡阀。4角式二、泵停止连转时，弹簧力先合上阀瓣，因而防止水锤。三、通过调节开度，可以调节泵的输出量。四、装有指示器，可以用眼睛确认阀门的开度。五、密封垫用于腈橡胶制作的，因而根本不会泄漏，可以吸收冲击力。六、弹簧是用不锈钢制作的，因具有很强的耐蚀性。七、可节约水量的设备材料和费用，缩小安装空间。八、由于形状和结构高等成流线型，因而压降很小。九、由于起到旁道作用，所以其有回收出口侧管道内水的功能，而且在进口侧出现真空时，补充引水。十、水平管道，垂直管道上均可安装。

结构及工作原理：

三合一止回阀安装在一般建筑，公寓及工厂的供排水，冷暖水处理，及锅炉的冷凝小，二次供水管道的泵出口上，用来防止闪泵停止运转而引起的管道内的介质倒流。

主要技术参数：

性能

ATO-2001

ATO-2002

适合介质

水油

适用压力

更大10kg/cm²

20kg/cm²

适合温度

更高80oC

允许泄漏量

0

规格

DN50-DN800

连接方式

法兰标准10kg/cm²

法兰标准20kg/cm²

材质

阀体盖

铸铁

铸钢

阀座

铸钢

密封垫

丁腈橡胶

阀瓣

铸钢

弹簧

不锈钢

主要外形安装尺寸：

公称通径

安装方式

阀长L(mm)

管螺及法兰直径(mm)

开启高度H(mm)

螺栓孔中心距(mm)

螺栓孔数直径

重得kg

50

法

兰

连

接

230

160

210

125

4-18

16

65

290

180

250

145

24

80

310

195

290

160

8-18

35

100

350

215

320

180

50

125

400

245

380

210

72

150

480

280

420

240

98

200

533

335

500

295

12-23

150

250

622

405

580

355

12-25

230

300

698

460

730

410

390

350

787

520

830

470

16-25

500