

安顺地板胶承包施工

产品名称	安顺地板胶承包施工
公司名称	贵州环氧地坪漆工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:2.0 产地:贵阳
公司地址	观山湖区世纪城21栋
联系电话	15285595939

产品详情

15285595939厂价直销:地胶, 塑胶地板, PVC地板, 安顺地板胶, 自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

在瓷砖烧制过程中加入防静电功能粉体进行物理改性, 故防静电性能非常稳定, 电阻值在106到109欧姆之间, 且施工方便, 普通的泥水工都能铺。耐磨损、美观的地板, 具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。油漆分UV、PU两种。可向销售人员询问地板的油漆类型。一般来说, 含油脂较高的地板如柚木、蚁木(伊贝)、紫心苏木等需要用PU漆, 用UV漆会出现脱漆起壳现象。在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。

2、PVC防静电地板

采用片材(一般为600×600mm)或卷材直接铺贴, 安装速度快(但需要专业的安装工才会安装, 否则会出现起拱起泡现象), 防静电性能较为稳定, 但易老化, 解决了传统地面易剥落、接缝处老化、尘土飞扬、交通滚动撞裂、化学侵蚀等各类问题。抗污能力稍微差一点。PU漆面色彩真实, 纹理清晰, 如有破损易于修复。PU漆由于干燥时间长, 所需加工期也长。此外, PU漆地板的价格会比UV漆地板的价格稍高一点。在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。

采用片材(一般为600×600mm)或卷材直接铺贴, 它可以根据不同的用途要求来设计多种方案, 如薄层涂装、自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防腐蚀、防静电涂装等等。安装速度快(但需要专业的安装工才会安装, 否则会出现起拱起泡现象), 防静电性能较为稳定, 但易老化, 抗污能力稍微差一点。

6. 平圈绒地毯

绒头呈圈状, 圈高一致整齐, 比割绒的绒头有适度的坚挺和平滑性, 行走感舒适。面层为含耐磨材料的浸渍装饰纸, 保证了面层的耐磨性能耐香烟灼烧, 环氧树脂耐磨地坪系列整体无缝, 完全不起尘, 极易清洁; 防水、防霉、抗渗、防化学药品腐蚀; 颜色可任意选择、搭配, 美观度极佳; 同时与基层(混凝土、瓷砖、金属)粘结牢固; 耐划痕和耐污染性能好, 这是相对前两者而言, 7. 高低圈绒地毯(含多层高低圈绒)湿胀起拱防静电地坪

a、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响;

- b、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；
- c、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果；
- d、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别是耐强碱性能好；
- e、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性

表面现象：木地板板面局部向上拱起，或某几块木地板向上拱起。

原因分析：