

# 泰国聚乙烯蜡LP0040P

产品名称	泰国聚乙烯蜡LP0040P
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

供应泰国聚乙烯PE蜡LP0040P 供应泰国聚乙烯PE蜡LP0040P 价格.12000元 / 吨PE蜡泰国SCG化工详细信息  
精制 (LP)聚乙烯蜡LP0040P 产品品牌：SCG 详细说明：型号 LP0040P 用途、使用范围  
塑料,色母,涂料,油墨,热熔胶等 产地/厂商 泰国SCG,TPE 产品规格  
LP1020P,LP1021P,LP0300P,LP1300P,LP1040P,LP1040F,LP002,LP0040P0P 品牌 SCG,EL-WAX 包装规格  
20公斤/包 CAS 1 型号 LP系列 (目) 用途、使用范围 塑料,色母,涂料,油墨,热熔胶等 产地/厂商  
泰国SCG,TPE 产品规格 LP1020P,LP1021P,LP0300P,LP1300P,LP1040P,LP1040F,LP002,LP0040P0P 品牌 SCG,EL-  
WAX 包装规格 20公斤/包 EL-WAX是经HDPE生产和纯化过程制得的具有特殊性能的均聚聚乙烯蜡。由于  
采用高科技和严格质量控制，EL-WAX具有优异的质量，因此用途广泛。EL-  
WAX具有润滑，改变热性能和增加熔融流动性的功能。产品特性：\* 高润滑 \* 高耐热和热稳定性 \*  
低分子量 (约1000-2000Mw) \* 高结晶 用途: \*热熔粘合剂 \* PVC \*热塑性路标 \*色母 \*电缆填充 \*橡胶 \*蜡烛  
物理性能: 性能指标 测试方法 单位 标准值 粘度@1490C ASTM D3236 cPS 20 密度 ASTM D1505 g/cm<sup>3</sup> 0.92  
硬度 ASTM D1321 d.mm 5 软化点 ASTM D3954 0C 112 熔点 DSCPeak 0C N.A 加工条件 EL-WAX的推荐熔融  
温度为130-180摄氏度。推荐使用搅拌机搅拌均匀后使用。具体的使用剂量请参考以下不同的应用方法：  
应用方法 理论使用量 热融助剂 改善聚烯烃和EVA产品的流动性，添加量10-30% PVC  
可以作为挤出级PVC产品的外部润滑剂，添加量0.5-1phr 热塑性路标  
作为碳氢化合物树脂的载体，添加量2-8% 色母粒  
改善颜料及填料在聚烯烃中的分散效果，添加量5-10%。 光缆填充 改善湿气屏蔽性，添加量5-10phr 橡皮  
不受静电臭氧的攻击另外增强炭黑在橡胶中的分散性，添加量2-10phr 蜡烛  
改善蜡烛的不透明性，力学性能及延长蜡烛的燃烧时间，添加量1-4% 产品形状 产品包装 \*白色粉末 \*  
20公斤/包 我方可负责送货上门，欢迎来电咨询。