

聚氨酯增稠剂 改善成膜性能使漆膜光泽丰满 德田免费试样

产品名称	聚氨酯增稠剂 改善成膜性能使漆膜光泽丰满 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-1027 有效成分:40 ± 1 (150 , 45 外观:微浊乳白色粘稠液体
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

产品应用场景：

聚氨酯增稠剂适用于聚氨酯乳液，水性涂料、粘合剂、树脂、内外墙乳胶漆、水性油墨、乳化石膏、胶粘剂、填缝料、弹性胶浆体系。

产品概述：

聚氨酯增稠剂是一种非离子疏水改性聚氨酯流变增稠剂，特别适用于水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆体系的增稠，具有杰出的增稠效果以及优异的流动、流平性。

- 1、优异的开罐效果、高效增稠，杰出的增稠流平综合性能。
- 2、有效改善中、高剪切粘度,低剪切下良好的流动性。
- 3、与多种水性树脂体系的优异的相容性能,改善成膜性能，使漆膜光泽丰满。

产品使用方法：

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；

5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。

包装存储：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

产品指标：

型号.....L-1027

组成.....聚醚型聚氨酯

有效成分..... 40 ± 1 (150 , 45min)

外观.....微浊乳白色粘稠液体

粘度..... <4000 /mPa · S(25)

离子性能.....非离子性