

# 聚四氟乙烯石墨盘根

产品名称	聚四氟乙烯石墨盘根
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:廊坊米多 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

## 产品详情

聚四氟乙烯石墨盘根：聚四氟乙烯石墨盘根采用玻璃纤维、铜丝、不锈钢丝、镍丝，茵苛镍合金丝等材料增强的纯膨胀石墨线编织而成。具有膨胀石墨的各项特性，而且通用性强，柔软性好，强度高。与一般的编织盘根组合，是解决高温，高压密封难题的最有效的密封元件。应用设备：阀、泵等。应用行业：石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。应用介质：除少数强氧化性介质，它可用密封热水，高温，高压蒸汽，换热介质，氢气，氨，有机溶剂，碳氢化合物，低温液体等介质。产品规格：3\*3mm--50\*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

增聚四氟乙烯石墨盘根的主要技术参数：

压力	9~45mpa
温度	1650 ° c non oxidizing condition (非氧化环境) 650 ° c steam (蒸汽) 450 ° c oxidizing condition (非氧化环境) -204 ° c cryogenics (低温)
线速度	2~15m/s
ph值	0 - 14

膨胀石墨编织盘根类型

- p1101 棉纱增强的膨胀石墨盘根
- p1102 玻纤增强的膨胀石墨盘根
- p1103 304丝增强的膨胀石墨盘根
- p1104 316丝增强的膨胀石墨盘根
- p1105 镍丝增强的膨胀石墨盘根
- p11051 全镍基增强的膨胀石墨盘根
- p1106 含茵苛耐尔丝的膨胀石墨盘根
- p1107 无热失重的膨胀石墨盘根
- p1108 浸渍四氟的膨胀石墨盘根

密度(g/cm<sup>3</sup>)

0.9~1.3

p1109 碳纤维增强的膨胀石墨盘根  
其它根据客户来样或要求供货

实际应用工况不同，以上参数仅供参考不作任何保证要求。

[]