

# 冷通道密闭式控制天窗、消防天窗、翻转天窗组件

产品名称	冷通道密闭式控制天窗、消防天窗、翻转天窗组件
公司名称	沧州图泰机柜有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:图泰 规格:300*1200 产地:河北
公司地址	青县经济开发区北区
联系电话	13730598747

## 产品详情

### 冷通道密闭式控制天窗，消防天窗，翻转天窗组件1.1. 密闭式控制天窗

密闭式控制天窗主要用于模块通道的密封，活动式可翻转部分满足如下工作原理和材质要求：

- 天窗采用电磁吸控制（电磁吸的供电电压为DC24V,最大吸力为50KG），遇到火灾时，可通过继电器自动断电，天窗通过自身的重力自动打开成90度，天窗打开后的高度范围为2000~2550mm；
- 电磁吸 DC24V, 50KG磁力
- 当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统；
- 天窗框架采用冷轧板T=2.0的材料制作，表面做静电喷涂处理；
- 天窗固定架固定在机柜的顶部，天窗固定在天窗固定架上；
- 天窗的宽度可根据通道的具体宽度来订制，标准1200mm通道用的天窗的宽度为1300mm；
- 天窗上面可安装LED灯(铝基硬灯条，配备金属下罩壳和半透明散光片，每颗灯珠 0.2瓦，每米灯珠数量为50个,隐藏内嵌式安装)，来满足冷通道的照明；
- 所有的灯采用并联连接，且每一个通道为一个单元便配有相关的控制箱；
- 天窗上预留烟雾传感器、摄像头等设备的安装空间。
- 天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于75%，厚度不低于5mm，透光率不小于90%，符合机房防

火要求；钢化玻璃做防爆处理；

- 表面喷涂要求：黑色喷涂。

沧州图泰机柜有限公司

企业理念：

专业、诚信、共赢！

优质的产品、合理的价格、完善的服务。

服务宗旨：

公司始终坚持“服务是产品的一部分”，认真做好售前 - 售中 - 售后全过程服务，努力为用户提供有价值的产品和解决方案。