

美国闪威250A柴油发电电焊机

产品名称	美国闪威250A柴油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW250ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

美国闪威250A柴油发电电焊机

设备品名：250A柴油发电电焊机

型 号：SW250ACY

电焊机配置：

电流调节：50-250A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负 载 率：

焊 条：2.5-5.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：自动调节AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW190动力

缸 径：90*66mm

排 量：540CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.7L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作：12小时

供油方式：自流式

整机尺寸：长970×宽570×高855 (mm)

整机重量：110KG/千克

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

燃料警示系统：有

整机机组组成部分：

柴油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套与手推把一套、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

柴油发电电焊机的工作原理：电流电压经三相主变压器降压，由可控硅元件进行整流，工程焊接购买250A柴油发电电焊机价格 并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小。从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号，作为电流负反馈信号，随着直流输出电流增加，负反馈也增加，可控硅导通角减小，输出电流电压降低，从而获得下降的外特性。推力电路是当输出端电压低于15V时，使输出电流增加，特别是短路时，形成外拖的外特性，使焊条不易粘住。引弧电路是每次起弧时，短时间增加给定电压，使引弧电流较大，易于起弧。