

# PA6巴陵石化YH800 尼龙6切片

产品名称	PA6巴陵石化YH800 尼龙6切片
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:巴陵石化
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

【阻燃改性尼龙】PA6/YH800/巴陵化纤 原料描述部分 规格级别 注塑 外观颜色 该料用途 适合一般注射成型、阻燃改性及纺棕丝、单丝等。 备注说明

特性：中粘度 原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据  
数据单位 基本性能 密度 --- GB 1033-86 1.156 g/cm<sup>3</sup> 单体含量 --- 色谱内标法 <0.3  
%含水量 --- GB 6509-86 <0.07 % 相对粘度 --- GB/T 1632-93 2.85 ± 0.03  
--- 机械性能 弯曲强度 --- GB 9341-88 86.6 MPa 成型收缩率 --- GB/T 1043-93 0.93  
% 硬度 --- GB 9341-88 72.2 R 拉伸强度 --- GB 1040-92 60.7 MPa 缺口冲击强度  
--- GB 9342-88 20.1 KJ/m<sup>2</sup> 断裂伸长率 --- GB 1040-92 48.1 % 弯曲模量 --- GB  
9341-88 2087 MPa 电气性能 体积电阻率 GB 1044-70 1.5\*10<sup>14</sup> .cm 表面电阻率 GB  
1044-70 2.4\*10<sup>13</sup> 介电常数 --- GB 1044-70 0.65 --- 体积电阻 GB 1044-70  
2.7\*10<sup>13</sup> 表面电阻 GB 1044-70 3.0\*10<sup>11</sup> 介电损耗角正切 GB 1045-70  
5.0\*10<sup>-2</sup> 热性能 热变形温度 --- --- 71.0 熔点 --- --- 215-220

专业供应工程塑胶尼龙PA6部分型号：(1) PA6 美国液氮 PC、PDX-P-93058、PDX-P-93058、PF-100-12、PF-100-12、PX06011-WH5A308BZDD、PX06011-WH5A308BZDD、PF-100-10、PF-100-10、STATKO N-PC-NAT、6 30V Z3/3/05、B28N-BK1066、B28N-BK1066、IFL36R-GN1E058、IFL36R-GN1E058；(2) PA6 美国杜邦 73G30HSL BK416、73M40 NC010、73G30T BK261、73G30T BK261、73M30 NC010、FR10 BK059、FR10 BK059、FR10 NC010、FR10 NC010；(3) PA6 美国舒尔曼 4603、GF30、GF30 BK、GF45、GF30-60、MRGF25/15 42H-BXDX9；(4) PA6 美国韦尔曼 MRGF25/15 42H-BXDX9、MRGF1616-BK、GF30-60；(5) PA6 美国EMS BGK-30 BK、BRZ 334HS BK；(6) PA6 美国RTP 202A S 802194、299-AX68393；(7) PA6 日本三菱工程 1013G43、1013GH30、1013GH30、1015G15、1015G15、1015G33、1015G33、1017GH33、1010C2、1013GH20 BK37A、1013GH20 BK37A、1015G30 BK、1015G30 BK、N-252-U22、1010F5、1010F5、1010GN2-15、1011C45、1011C45、1013GH15 (8) PA6 法国罗地亚 C216V30、C216V40、C218V30 BK、C218V30 BK、C246SI、C246SI、PSB205M、CV-15；(9) PA6 上海罗地亚 1011H1、B50H1、C216-V15、C216V30、C30HIV30；(10) PA6 日本东丽 1011G-45、CM1001G-15、CM1001G-30、CM1001R、CM1011G-15、CM1011G-20、CM1011G-30 BK、CM1011G-45、CM1011RG-02、CM1016G-15、CM1016G-15 (11) PA6 日本尤尼卡 A1030GF BK、A1030GFL、A1030J、A1030J；(12) PA6 日本宇部 1011GC6、1013IU50 BK、1015GC3、1015GC6、1015GC650、1015GX78V (13) PA6 德国拜耳

BKV130、BKV30H1.0、BKV30H1.0 000000、B30S、B3G6；(14) PA6 德国朗盛 B40SK、BG-30X BK、BKV140H2.0 900051、B30S、BG30X、BKV130。本公司专业供应各种工程塑胶原料，尼龙加玻纤价格优惠，专业提供汽车配件，挡泥板，刹车件等产品。欢迎客户前来洽谈。顺颂商祺！优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；典型应用范围：

同PA6相比，PA6/66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输 分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。本公司还供应上述产品的同类产品