

# PA6B30S B30S B30S B30S

产品名称	PA6B30S B30S B30S B30S
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	32.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

PA6B30S B30S B30S B30S

PA6B30S,易流动,易脱模PA6

用途:家用电器,汽车部件

特性备注:易流动,易脱模,快速固化

重要参数:成型收缩率:1.14% 缺口冲击强度:10 氧指数:26% 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:35% 弯曲强度:110 MPa 弯曲模量:2900 MPa

生产厂商:德国朗盛化学

PA6

德国拜耳(德国朗盛)

B30S 注塑级

BKV130 加纤30%

BKV130H1.0 电镀级 加纤30%

BKV130H2.0 电镀级 加纤30%

BKV15 加纤15%

BKV15H1.0 加纤15% 热稳定

BKV15H2.0 加纤15% 热稳定

PA66 德国巴斯夫

PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级 高流动

PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻纤增强

PA66 德国巴斯夫 C3U 增韧阻燃

Durethan B 30 S 000000 物性表

基本信息黄卡编号

E245249-473560

加工方法

注射成型

多点数据

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法比重 --1.13 1.14--g/cmASTM

D792 23 ° C 1.14--g/cmISO 1183表观密度0.70--g/cmISO 60收缩率ISO

2577 垂直流动方向: 260 ° C, 3.00 mm 11.2--%ISO 2577 垂直流动方向: 120 ° C, 4小时,

3.00 mm 20.40--%ISO 2577 流动方向: 260 ° C, 3.00 mm 31.0--%ISO 2577 流动方向:

120 ° C, 4小时, 3.00 mm 40.32--%ISO 2577吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C 10--%ISO

62 平衡, 23 ° C, 50% RH 3.0--%ISO

62硬度干燥调节后的单位制测试方法球压硬度14050.0MPaISO

2039-1机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量 23 ° C 532001100MPaASTM

D638 23 ° C 32001000MPaISO 527-2/1抗张强度 屈服, 23 ° C 80.040.0MPaASTM D638,

ISO 527-2/50 断裂, 23 ° C 50.060.0MPaASTM D638伸长率 屈服, 23 ° C 4.020%ASTM

D638, ISO 527-2/50 断裂, 23 ° C 35> 50%ASTM D638标称拉伸断裂应变 (23 ° C) 20> 50%ISO

