

700G-1J DN80手柄铸铁蝶阀 日本TOMOE巴蝶阀门库存

产品名称	700G-1J DN80手柄铸铁蝶阀 日本TOMOE巴蝶阀门库存
公司名称	上海南而阀门有限公司
价格	86.00/件
规格参数	品牌:日本TOMOE巴蝶阀门 型号:700G-1J DN80 产地:中国
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2411室
联系电话	86-021-51860595 13901973570

产品详情

700G-1J DN80手柄铸铁蝶阀 日本TOMOE巴蝶阀门库存现货

阀体形状：同心橡胶密封蝶阀式；法兰（晶片）式

公称口径：40 ~ 300mm

法兰标准：JIS5K/10K、ANSI125/150Lb、DIN NP10等

标准材质：ADC12

特质

新型混合的树脂和金属，达到抗冷凝性能

实用轴承（自动阀）形成TOMOE独特的阀

在密封盖上使用刚性材料

注：这些阀门的尺寸不同于1980年研发2003

（外观颜色：天蓝；Munsell 10GB-6/4

阀体形状：中心型对夹式

公称口径：40 ~ 600mm

法兰标准：JIS 5K/10K、ANSI 125Lb/150Lb

标准材质：FCD450（选项：SCS13）

采用JIS・ISO标准的结构尺寸

阀座密封面为余弦曲线形状（本公司专利）

球面形状的阀板可大幅度提高阀门的寿命

使用二次密封圈使阀门拥有自动调整功能

中心和二级密封功能

湿式配管用 【评62-006】 【评2-004】

（700G） 【手柄式（1G）40~200mm、齿轮箱式（2U2G）40~30mm、（21）40~200mm】

【评62-006-1】

【手柄式（1G）、齿轮箱式（2I2U2G）50~200mm】

【评16-060】

【手柄式（1G1T）、齿轮箱式（2I2U2G）80~200mm】

本产品已经通过（财）日本消防设备安全中心的性能评定，允许在消防防灾设备上使用

仓库现货：

700G-1J-40A

700G-1J-50A

700G-1J-65A

700G-1J-80A

700G-1J-100A

700G-1J-125A

700G-1T-150A