

厂家提供高品质特氟龙网带 高温特氟龙网带 特氟龙网带

产品名称	厂家提供高品质特氟龙网带 高温特氟龙网带 特氟龙网带
公司名称	泰兴市浩鑫特种材料有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	产品品牌:浩鑫 网孔大小:4*4 性能:耐高温-70-260度
公司地址	泰兴市阳江中路9号A幢7层712室（注册地址）
联系电话	15052883180

产品详情

特氟龙网带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维网而成。是一种高性能多用途的复合材料新产品。特氟龙网带主要性能特点：1、用于-140-260之间，最高可达到300 度具有耐候性、抗老化。2、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；3、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可以简单地清除；4、尺寸稳定（延伸系数小于千分之五）、强度高，具有良好的机械特性；

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径，耐药剂性、无毒性，几乎可耐所有药剂物品；防火阻燃

6、透气性：输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

铁氟龙网带应用范围：（凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带。）1、纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房、农产品微波输送带。2、松式烘干机、胶印机、UV光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑料制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。3、其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

特氟龙网格输送带规格

厚度：0.2-1.35mm。

宽度：300-4200mm。

网孔：0.5-10 mm 四方形(4X4 mm,1X1 mm等)。

颜色：浅咖啡色、深咖啡色、黑色。

另：可根据客户要求定加工“凯芙拉四氟网布”