

# 浩鑫长期供应铁氟龙高温布，优质PVC地板脱模布

产品名称	浩鑫长期供应铁氟龙高温布，优质PVC地板脱模布
公司名称	泰兴市浩鑫特种材料有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	厚度:0.08-1.0mm 颜色:白色，黑色，咖啡色 尺寸:可根据客户的要求定做
公司地址	泰兴市阳江中路9号A幢7层712室（注册地址）
联系电话	15052883180

## 产品详情

铁氟龙布状输送带（皮带）用途：装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；食品行业烘干生产线输送带；微波干燥机输送带；电子、电路板行业烘干生产线输送带；塑料地毯生产线输送带；以及各类高温、绝缘、防静电机械输送带；防粘输送带。

特氟龙高温布，别名特氟龙高温布、[铁氟龙高温布](#)

、高温焊布，PTFE高温布，是采用优质进口玻璃纤维布为基材，经独特的工艺加工技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度的特氟龙高温涂层布。

PTFE（特氟龙）玻纤高温涂层布的主要特点：

- 1、用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质，易于清洗；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、摩擦系数低（0.05-1），是无油自润滑的最佳选择；
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线，防静电
- 6、尺寸稳定性好（延伸系数小于0.5%）、强度高。具有良好的机械特性。

PTFE（特氟龙）玻纤高温涂层布的应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等；
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带；
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基，隔片、垫片、衬圈；
- 4、微波垫片、烤炉片，食品烘干。
- 5、太阳能层压机高温布(一般为厚度为0.25mm, 0.30mm, 0.35mm，宽度为2.2m)

PTFE（特氟龙）玻纤高温涂层布的常用规格(订做0.08mm-1.0mm任意厚度)