

# 张家口旅游景观智能移动厕所流动公厕

产品名称	张家口旅游景观智能移动厕所流动公厕
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

## 产品详情

### 张家口旅游景观智能移动厕所流动公厕

#### 生化移动公厕技术参数

##### (1) 厕所布局

整体规格：2.2\*4.5米（挑檐）

环保厕所由1个厕间、1个工具间、1个残疾间组成，厕位间净尺寸：长1.43m\*

宽1.1m；残疾间净尺寸：长2.1m\*宽2m。

##### (2) 冲水方式

厕所采用的冲水方式：泡沫封堵型。

厕所使用的发泡剂可生物降解，对人体和环境无害。

发泡剂<0.07L，泡沫覆盖率95%，且不会高出厕位表面之上。

##### (3) 厕具

蹲便器的外廓尺寸为650mm\*430mm。蹲便器采用304材质，1.5mm厚304#不锈钢材质，在脚踏位置设计有防滑装置。

##### (4) 主体结构

厕所的主要承重结构均为国标型钢框架结构，采用钢龙骨结构焊接为一体式结构。厕所用 50 mm × 100 mm × 3 mm、50 mm × 50 mm × 3 mm、的国标方管焊接厕所底梁，墙体立柱 100\*50\*3 (mm) 厚度配合 50\*50\*3 厚度焊接而成。整体结构构件选材和焊接符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010，国标免检钢骨架结构《钢结构设计规范》GB50017-2003，壁厚均在 3mm 以上，经防腐处理。墙板选用 50mm 厚石墨彩钢复合板。

## (5) 厕所配置

### 1、厕间配置

泡沫封堵技术厕具控制系统 1 套、不锈钢蹲便器 1 台、智能换气扇 1 台、面镜 1 面、LED 照明灯 (功率 10W) 1 套、有/无人电子指示屏 1 台、挂衣钩 1 只、国际通用标识牌 1 套、不锈钢门锁 1 把、不锈钢手纸架 1 个、垃圾桶 1 个、优质大理石地面。

### 2、残疾间配置

坐便器 1 套、智能换气扇 1 台、面镜 1 面、LED 照明灯 (功率 10W) 1 套、挂衣钩 1 只、国际通用标识牌 1 套、不锈钢门锁 1 把、不锈钢手纸架 1 个、残疾扶手 1 套、垃圾桶 1 个、呼救报警装置、优质大理石地面。

3、工具间配置 泡沫混液箱一个、水冲增压设备一套、电暖气。

## (6) 厕所内外装

外墙采用优质金属雕花板。

厕间内装采用绿色环保板材厚度 18 丝的象牙白铝塑板。

厕间内采用专用塑钢扣板吊顶。

## (7) 混液箱、污物箱

供液箱，污物收集箱均采用 PE 材质。

## (8) 室内外地面

厕间内地面采用国标规格方管焊接龙骨，并在其上铆接竹胶板，竹胶板的上平面铺设 20mm 厚大理石，大理石上开 2 道防滑槽、四周磨边，起到防滑作用；厕间内部安装地脚线，增加厕间内部防腐能力，易清洁。同时室外设置有 1 级防滑台阶，用方管焊接龙骨，铺竹胶板衬面，表面铺防滑大理石。

## (9) 屋顶的制作

屋顶部造型采用方管交错焊接钢骨结构，并与房体结构相连焊接牢固，底部贴必顶防水处理。

## (10) 门窗的制作

门窗制作采用白色塑钢型材。门使用石墨彩钢复合板表面粘贴铝塑板制作门扇，使用 304 材质不锈钢板包门口及门框，门芯使用磨砂玻璃配合不锈钢百叶窗制作，百叶窗配备挡风板。厕位间所有玻璃采用磨砂玻璃。

## (11) 冬季保温防冻

厕具配备有智能防冻系统，厕所适用于环境温度在-40 —50 条件，适合北方地区冬季正常使用。厕所每个厕位，管路均配有智能防冻系统，为设备正常运转提供自动加热。供电电压：交流 220V；加热设备：电暖气，电热线；控制温度范围：0 -4 ；每厕位加热面积 2.5 平方米；利用空气对流加热厕具空间内的空气，维持在 0 度以上，从而保证厕具空间内的管道箱体不会结冻。利用温度传感器为厕所设备提供自动加热，厕间室内环境温度不受影响。

移动厕所 环保厕所 生态厕所