

下水道网格板A镀锌下水道网格板A网格板盖板厂家

产品名称	下水道网格板A镀锌下水道网格板A网格板盖板厂家
公司名称	安平县苏杨钢格板厂
价格	50.00/块
规格参数	型号:303/30/100定做 别称:钢格板,格栅板,沟盖板等 用途:下水道,水沟盖板,平台等
公司地址	安平县大同新村村南
联系电话	15833857562

产品详情

下水道网格板A镀锌下水道网格板A网格板盖板厂家

下水道网格板厂家定做须知，云磊公司小李为您介绍一下格栅盖板具体详情如下：

下水道网格板别称：格栅盖板、钢格栅、格栅板、踏步板、树池盖板、平台踏步板、水沟盖板、楼梯踏步、污水井网格盖板、地格栅、不锈钢盖板等

下水道网格板的重量

下水道网格板的重量是指经过包边和表面处理（非表面处理的除外）后的理论重量。由于包边、开孔和切口的不同，实际重量与理论重量会出现差异。在工业平台下水道网格板自重计算及下水道网格板交付结算中，统一以理论重量为计算依据。对于长度小于1m的下水道网格板（例如沟盖板）或者需要作特殊包边的下水道网格板，由于包边板的增加，重量会随着增加。

定做须知如下：

下水道网格板面积计算

- 1、按用户提供图纸制作的下水道网格板，面积按图纸上总的外围尺寸计算，它包含开孔和切口部分。
- 2、对于异形下水道网格板，如图所示，面积为宽（W）×长（L），不扣除切除部分。

下水道网格板的型号和标记

下水道网格板的型号，根据承载扁钢规格、承载扁钢与横杆组合间距、下水道网格板结构型式、承载扁钢外形，以及表面处理形态等不同，形成多种规格，型号表示方法如下：

注：

1、下水道网格板构造形式，例如：

W-压焊下水道网格板（在标记中可省略）；

L-压锁下水道网格板。

2、承载扁钢中心间距，单位为毫米（mm）。

3、横杆中心距离，单位为毫米（mm）。

4、承载扁钢外形标记：

F-扁钢（在标记中可省略）；

I-I型钢；

S-齿型扁钢。

5、表面处理状态标记：

G-热浸镀锌（在标记中可省略）；

P-涂漆；

U-表面不作处理。

获取下水道网格板准确报价所需数据：

1、承载扁钢的高度；

2、承载扁钢的厚度；

3、承载扁钢间的间距

4、横杆间的间距；

5、横杆的直径

6、表面处理状态（热镀锌、电镀锌、浸塑、喷漆等或不处理）；

7、下水道网格板成品的形状、尺寸及数量