

四级钢钢筋接驳器A四级钢钢筋接驳器规格A四级钢钢筋接驳器参数

产品名称	四级钢钢筋接驳器A四级钢钢筋接驳器规格A四级钢钢筋接驳器参数
公司名称	衡水市桃城区宏瑞钢筋机械连接厂
价格	1.00/个
规格参数	品:衡水宏瑞 型号:16-40 产地:河北省衡水市
公司地址	中国河北衡水市中华北大街66号长春办事处:高卫卫13944198258
联系电话	86 0318 7922003 15343184765

产品详情

四级钢钢筋接驳器A四级钢钢筋接驳器规格A四级钢钢筋接驳器参数

四级钢钢筋接驳器特点：

1. 四级钢钢筋接驳器采用国际 45 号钢材，特殊制造工艺，尺寸精度高，质量可靠。
2. [四级钢钢筋接驳器](#)可连接 16- 40mm 的 HRB500 级带肋钢筋。
3. [四级钢钢筋接驳器](#)经过国家建筑工程质量监督检验中心检测，达到 JGJ107-2016 中的 I 级接头标准。

4. [四级钢钢筋接驳器](#)

标准型、正反丝扣型、异径型三大系列，五十三个品种，能适合工民建、水利、电站、桥梁、隧道、地铁等建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。

规格	尺寸(mm)	单位	螺距	备注
16	26*14.7*40	支	2.5	价格随着钢材价格的变化而变化。
18	29*16.6*46			
20	32*18.6*50			
22	35*20.6*55			
25	39*23.3*62	3.0		
28	44*26.3*68			
32	49*30.3*76			
36	56*33.8*84			

衡水市桃城区宏瑞钢筋机械连接厂生产的四级钢钢筋接驳器经中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心检测，各项性能指标均达到或超过国标JGJ107-2016 Ⅱ级接头的标准要求，抗拉试验均断于母材，达到与母材等强度性能，广泛用于 HRB500建筑用钢筋连接，深受用户好评。