

法兰式手动刀型闸阀

产品名称	法兰式手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H/X/F/Y
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H/X/F/Y法兰式手动刀型闸阀应用范围：适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

法兰式手动刀型闸阀结构特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

法兰式手动刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

法兰式手动刀型闸阀主要性能规范

公称压力(Mpa)壳体试验(Mpa)密封试验(Mpa)工作温度适用介质

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.8

100 -900

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

法兰式手动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

法兰式手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸

MpaDNLD1D2HN-MD0重量(Kg)1.050481001252854-M16180865481201452984-M161801080511351603154-M16
22012100511551803658-M1622014125571852104008-M1623022150572102404758-M2028029200702652955408-M2
0360382507032035063012-M20360663007636840078012-M204001003507642846088516-M204001194008948251599
016-M2240019545089532565110020-M22530285