

江夏施工围挡供应厂家直发，推荐瑞通联合

产品名称	江夏施工围挡供应厂家直发，推荐瑞通联合
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

江夏施工围挡供应厂家直发，推荐瑞通联合

PVC围挡优势：

PVC围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成，具有优越的耐候性能，可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜，始终保持色彩稳定，不易沾染灰尘如等污物，围挡板面平滑光泽易清洗。采用扣板拼装式连接。方便围挡拆卸及运输，PVC围挡阻燃，不易起明火，能够有效延缓的蔓延。

PVC围挡用途：

用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

PVC围挡安装说明：

- 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工;或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

江夏施工围挡供应厂家直发，推荐瑞通联合

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

江夏施工围挡供应厂家直发，推荐瑞通联合