鸿瑞铭HRFO多通道标准系列光纤滑环

产品名称	鸿瑞铭HRFO多通道标准系列光纤滑环
公司名称	深圳市鸿瑞铭电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	鸿瑞铭:鸿瑞铭 HRFO:HRFO 广东:广东
公司地址	深圳市龙华区大浪街道华宁路伟华达工业园B栋3楼
联系电话	86-075533561095 18682207195

产品详情

? FORJ ??????? ?? 1-12 ?? ??? ???????????? ???????? ????? ???????? ????? ??????????????

????

????????????????????????????????????

技术参数：

HRFO多通道光纤旋转接头技术参数

型号 Type	HRFO103	HRFO104
波长	850~1310nm, 1310~1550nm	850~1310nm, 1310~1550nm
插入损耗	<5dB (normal: 2~3dB)	<4dB/1 channel,<6dB/2 channels
插入损耗波动	+/-0.5~1 dB	<+/-1 Db
回损 (SM/MM)	>50 dB	>15dB
最大转速	100 RPM	100 RPM
压力补偿	1000 psi	1000 psi
抗拉强度.	10N	10N
启动扭矩	<2N/m	0.2N/m
预计的寿命	1~2亿转100~200millons R	1~2亿转 100~200millons R
光功率	23 dBm	23 dBm

工作温度	-20 to 65 ° C	-40 to 72 ° C
储藏温度	-25 to 75 ° C	-45 to 75 ° C
封装模式	两端尾纤 Pigtails on both ends	尾纤封装 Pigtailed
壳体材料	不锈钢Stainless steel	不锈钢Stainless steel
光纤类型	多模3mm电缆	多模3mm外护套
接头	FC,SC,ST,SMA,LC,APC	FC,SC,ST,SMA,LC
IP 等级	IP 68	IP 65
光纤长度	1000mm	1000mm
振动	MIL-STD-167-1A	MIL-STD-167-1A
重量	3500g	100g