

供应养殖厂屠宰厂臭气异味处理设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应养殖厂屠宰厂臭气异味处理设备 |
| 公司名称 | 泊头诺利多尼环保机械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:诺利多尼 型号:齐全 产地:河北沧州 |
| 公司地址 | 泊头市洼里王镇季家八里庄 |
| 联系电话 | 13482911118 15076763555 |

产品详情

养殖屠宰场臭味废气治理 屠宰场恶臭去除方法 屠宰场恶臭气味净化

在屠宰场恶臭气体处理方式上，主要使用活性炭废气吸附、UV光解、低温等离子废气净化、催化燃烧、生物分解等几种方式，河北广绿环保设备有限公司建议使用活性炭废气吸附器以及UV光解除臭净化器，价位适中，可以达到预期净化效果，设备尺寸大小还可以进行预订设计。

使用范围：实验室臭气、食品厂废气、污泥臭气、厕所臭气、污水处理厂、垃圾厂、制药厂、炼油厂、化工厂、屠宰厂、养殖厂、饲料加工厂、造纸厂、印刷厂等恶臭气体的脱臭净化处理。

低温等离子体空气净化设备的性能特点：

- 1、“低温等离子体”设备属高新科技产品，自动化程度高,工艺简洁,操作简单,方便.无需专人看管，遇故障自动停机报警。
- 2、节能：运行费用低廉是“低温等离子体”专利核心技术之一,处理5000M3/h臭气，耗电量仅1000-5000W。
- 3、适应范围广：在高温70℃,低温-20℃的环境内,净化区均可运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。
- 4、设备使用寿命长：本设备由不锈钢材，合金、环氧树脂等材料组成，抗氧化性强，在

酸性气体中耐腐蚀。使用寿命长达10年以上。

5、“低温等离子体”设备内使用电压在17Kv以下，安全可靠，对人体不构成任何伤害。

6、“低温等离子体”设备组合性强：可以串并联混合应用，在处理高浓度异味气体时能发挥明显优势。

等离子有机废气净化器是一种新型、高效的干法处理有机废气处理设备，它改变了使用活性炭材料的工艺技术，无需再生处理原料，无需专人负责，无产生二次污染，更换及维护保养方便，是近年来治理有机废气技术中较先进的一项技术。屠宰厂异味收集净化装置屠宰厂臭气处理措施。

紫外线光解设备：

该设备利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体，利用高臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，利用特制的催化剂进行氧化还原反应；运用高能UV紫外线光束、臭氧及催化剂对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。屠宰厂恶臭处理治理臭气方法 屠宰厂治理臭气。

紫外线光解设备特点：

- 1、低耗节能：运行费用低廉、省电
- 2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；
- 3、能够同时处理多种混合有机废气；
- 4、全密闭型，室内外皆可使用。

适应范围：化工厂、制药厂、塑料厂、橡胶厂、印刷厂等，各种动物养殖场如养鸡场、养猪场、养羊场、养鸭场、化粪池、臭湖死水、游泳池、公测、下水道、生活污水、垃圾场、卫生间等场所。