

武汉东硕10kV柱上型取能电源DSQD-W

产品名称	武汉东硕10kV柱上型取能电源DSQD-W
公司名称	武汉东硕电气有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	额定电压:10 3kV 输出电压:AC100V/220V 输出电压:DC12/24/48V
公司地址	洪山区珞瑜路20号卓华大厦B座402（仅限办公）
联系电话	13317181778 17771446117

产品详情

适用范围

- 1、10kV柱上型电子式组合互感器（高压电能表）配套通讯显示终端供电。
- 2、集中器、专变终端及配网终端的供电。
- 3、其它10kV低压端设备的供电。

产品概述

柱上型取能电源采用新型电子式互感器技术，可以简便、安全的从10kV线路获得低压设备所需电源，较传统的铁磁型电源PT，产品重量和体积大大的降低、安装简易，应用灵活。

功能特点

柱上型取能电源获得多项实用新型专利，已有数千套产品在国网、南网多家电力公司配电网挂网运行。

柱上型取能电源采用母线电压取能方法，供电稳定、可靠，可广泛用于户外现场的各种配电终端、表计的供电电源。其主要特点有：

- 1、取能稳定可靠。采用10kV线路电压取能，不受负荷电流大小的影响，稳定可靠。
- 2、安全可靠。本产品所采用的元件经过3万小时的过压老化测试，有10年的应用经验。安全性得到理论及实践的长期验证。

3、本产品不存在铁磁谐振问题，且产品抗过压冲击、抗过流冲击、抗谐波冲击能力优越，运行可靠性、稳定性大大提高。

4、轻便灵活。单支产品仅重1.7kg。相对于取能PT重量大为降低，体积小，安装简便。且可以根据实际需要灵活调配安装数量。

技术指标

额定电压	10 3kV
输出电压	AC100V/220V，DC12/24/48V（可选）
额定容量	10VA
额定频率	50Hz
绝缘等级	12kV/42kV/75kV
局部放电	< 20pC
环境温度	-40 ~70
设计寿命	> 10年
外形尺寸	118 × 348 mm
产品重量（单支）	1.7kg

产品详情见武汉东硕电气有限公司网站<http://www.whdosoon.com/>，公司联系电话：027-87023600 / 17771446117。