

鸿瑞铭HRFOSR056系列光电组合滑环

产品名称	鸿瑞铭HRFOSR056系列光电组合滑环
公司名称	深圳市鸿瑞铭电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	鸿瑞铭:很 HRFOSR:HRFOSR056 广东:广东
公司地址	深圳市龙华区大浪街道华宁路伟华达工业园B栋3楼
联系电话	86-075533561095 18682207195

产品详情

? HRFOSR056?????????56mm????????? ??????????????????????
 ???1?12????????? + 1?72????????????? ??????????????????????????????????
 ??????????????????????

?????

??????[?????](#)???

??????

?????

波长 Wavelength	470nm/1550nm	插入损耗 Insertion loss	<2.5dB
插入损耗波动 Insertion loss Ripple	<+/-0.25dB	回损 Return loss	>30dB(RFC)
最大转速 Maximum speed	2000 rpm	配用光纤 Attached fiber	200/230um
抗拉强度 Pulling strength	10N	启动扭矩 Start up torque	0.1N/m
预计寿命 Working temperature	200 millions	光波功率 Optical power handling	23dBm
工作温度 Working temperature	-40 to 85	储藏温度 Storage temperature	-50 to 85
封装模式 Package style	Pigtail	壳体材料 Housing material	Stainless ste

光纤类型 Fiber types	Single or multi-mode	接头 Connector types	FC
IP 等级 IP class	IP 68	重量 Weight	50g
光纤长度 Pigtail length	1000mm	振动 Vibration	MIL-STD-

?????

电气性能 Electrical Spec.	
额定电压 Rating voltage	380VAC
额定电流 Rating current	信号 , 5A/路 , 10A/路 Signal or 5A/Ring,10A/
绝缘电阻 Insulation resistance	1000M @500VDC
耐压 Dielectric strength	600VDC@50HZ
电气噪音 Electrical noise	10m @6VDC,50mA,5Rpm
机械性能 Mechanical Spec	
转速 Speed	0-600Rpm
扭矩 Torque	60N.cm
防护等级 Seal class	IP54-IP68
接触材料 Contact material	贵金属 Precious Metal
导线规格 Lead Wire	12色1.0mm Teflon高温线
环境性能 Environment	
环境湿度 Humidity	10% to 90% RH
环保认证 Materials	Lead Free,RoHS compliant
CE Certified	YES