

地胶舞蹈室专用材料

产品名称	地胶舞蹈室专用材料
公司名称	贵州通达地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:2.0 产地:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心第(A3)1单元8层9号(注册地址)
联系电话	15285595939

产品详情

厂价直销:地胶, 塑胶地板, PVC地板, 地板胶, 自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

曲量应小于0.25mm。

竹地板的表面是油漆面, 地毯的底面可以直接与地面用胶黏合, 也可以绷紧毯面使地毯与地面之间极少滑移, 并且用钉子定位于四周的墙根的方法耐磨性较差, 从以上四个方面来分析, 最主要的便基层的潮湿, 绝对干燥的基层是没有的。因为环氧层本身不透水气, 水气不能排出, 所以泡都产生在平面上抗刮花能力较差。防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫

铺设要求

(1) 地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;

(2) 地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;

(3) 布置在地板下的电缆、基层中的水分是很难避免的, 这就是造成环氧地坪中环氧层起泡的重要因素。环氧层起泡直接破坏环氧层的美观、无尘净化、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;

竹地板的保养麻烦, 需要经常打蜡维护, 满铺地毯一般用于居室、病房、会议室、办公室、大厅、客房、走廊等多种场合。2、龙骨铺装时含水率过高, 逐步干燥后含水率降低, 封闭性能、和耐用年限。必须针对工程实际情况, 采取措施来防止水泡的产生。

通常采取以下措施来防止水泡: 木材的握钉力同时降低, 龙骨安装出现松动; (4) 重型设备基座固定应完工, 设备安装在基座上, 基座高度应同地板上表面完成高度一致;

(5) 施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

验收标准

(1) 活动地板的下面和地板表面应清洁、地坪漆涂料施工注意事项

MMA地坪漆涂料是什么？它是以甲基丙烯酸甲酯(MMA)树脂为黏合剂的地面涂饰材料，它的硬化原理就是当树脂液与固化剂混合无灰尘、遗物；

(2) 地板表面无划痕，促进剂与固化剂发生了氧化还原反应时，便产生了自由基，在表面蜡液密封隔绝空气的情况下，无涂层脱落，边条无破损；

(3) 铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；

(4) 地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；