

# 遵义地坪漆施工

产品名称	遵义地坪漆施工
公司名称	贵州四扬地坪漆工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:25 产地:贵阳
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

## 产品详情

有很多朋友会发现，在喷涂环氧地坪漆后的涂层表面粗大或堆积状，不圆滑等斑点不均匀的现象。那么斑点不均匀产生原因是什么呢，我们又应该采取哪些对策来处理呢？通常情况下，出现斑点不均匀的原因主要有喷涂时工作压力忽高忽低以及喷嘴移动速度时高时低。

因此，遵义地坪漆建议大家，在正式喷涂时，应根据设计要求，按厂房提供样板的斑点大小和分布密度进行试喷，由用户和设计者认可此外，试喷时，如发现油漆过稠，可加适量的水稀释，直至斑点大小适合为止，正式喷涂时，应专人根据试喷时的加水量和黏度来控制主油漆的黏度，还需要注意的是喷涂使喷嘴移动的速度要均匀，边喷涂边观察，尽量使斑点分布均匀。

除此之外，车漆膜中会有颗粒，尘埃，异物的现象都有哪些呢？由异物，颗粒，尘埃的附着而产生的涂装外观不良的漆膜弊病，包括以下缺

涂膜中的凸起物颗粒状分布于在整个局部表面上的现象为颗粒；金属闪光油漆中铝粉在涂面造成的凸起异物称为金属；在涂装时或刚涂装完的湿涂膜上附着的灰尘或异物称为尘埃。

地坪漆公司总结，造成这类的原因是由于涂装前未能将焊渣和焊接飞溅等清理干净而产生的涂面不良或者在喷涂尘屑积存于喷漆室的表面上。也可能是车辆缝隙灰尘未吹净，白件表面有焊接飞溅点，焊后未清理。还有就是涂装工场的水泥或其他产生的地坪未曾封团或未予以湿润，在喷涂区域内进行干打磨，研磨，抛光等。

### DH-01混凝土起灰起砂

混凝土起灰起砂加硬处理系统是针对因混凝土砂石含泥量过多、水泥掺加量不足、粉煤灰掺加量过多以及养护不当引起龟裂、混凝土老化混凝土层捣振不结实，出现地面严重起砂、起灰以及疏松没有强度等现象而无法使用日常使用的要求，通过浸泡混凝土密封固化剂与混凝土地面中的水泥成份所含的半化水泥以及氧化硅物质经过一系列化学反应，从而得到一个无尘、致密、高耐磨并且具有钢铁般硬度的混凝土基面，还可以长度解决在后续施工后的环氧地坪层，塑胶跑道层等其它装饰性面层时而出现因基层强度不达标、附着力不好而引起的脱层、空鼓以及不耐压等问题。

地坪漆的DH-01混凝土起灰起砂处理加硬处理系统类的产品广泛适用于工业厂房、物流仓库、商场超市以及地下停车场等场所的水泥基地坪。

这类产品具有普通产品的密封防尘、坚硬耐磨等性能之外，还有一些其他产品所没有的特性，这类产品抗压抗渗且经济实惠，除此之外，这类产品节能环保，维护起来也十分简单方便，通常情况下这类产品的正常使用年限为20年以上。

## 各种地坪漆的颜料和填料

在很多情况下，地坪漆是需要着色的，但是地坪漆的配色远比普通建筑装饰的其他涂料简单，所使用的颜料品种也远比装饰涂料要少的多。因此，从环氧树脂的性能考虑来看，环氧地坪漆（包括水性和溶剂型）对着色颜料选用没有什么特殊的要求，但是从地坪漆的实际性能需要来考虑，选用那些耐化学药品性和耐碱性较好的无机颜料或者溶剂型或水性色浆。有鉴于此，以及叙述颜料的资料比较多，地坪漆公司在此只是着重地介绍一下填料的性能以及选用等内容。

地坪漆的填料是低折射率的白色和无色颜料，也称为体质颜料。这类的材料大多数取之于天然产品和工业副产品，因此，其价格比着色的颜料产品要便宜的多。有些填料的密度比较小，悬浮力好，在地坪漆中能够防止密度大的颜料有所沉淀。此外，有的填料具有改善涂膜物理性能和化学性能的能力，也有的填料的具有提高涂膜的耐水性、耐久性以及耐磨性等。

因此，地坪漆公司建议大家，在地坪漆的生产过程中要正确地选用填料，这样一业，既可以降低生产成本，还有助于提高产品的质量。目前，填料没有统一的分类方法或者标准，通常情况下按照矿物组成来分类。在按照这一分类方法来分类的时候，填料可以分为碱土金属盐类、硅酸盐类和铝、镁等轻金属盐类。这些种类的填料也有不同的品种例，在此，地坪漆公司就不多加复述了

下面地坪漆公司再给大家简要的介绍一下地坪漆的常用填料品种，石英质填料以及金刚砂。这些产品的用途非常广泛，但是也有一定的性能及用途。在下文再为大家继续讲述。