

PC3412R 3412R 3412R 3412R

产品名称	PC3412R 3412R 3412R 3412R
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PC3412R 3412R 3412R 3412R

PC3412R ,玻纤增强防火PC

???? ???? ?

???????????????

????? ??:1.35 g/cm3 ??:0.16 % ??????:107 ??????:110 MPa ??????:5 % ??????:110 MPa ??????:5512 MPa ??:122 ??????:165 ? ??????:146 ?

241R
一般级 熔体流动速率11

243R
紫外线稳定 熔体流动速率11

3412R 加纤20% 阻燃V0

3412-131 加纤20% 阻燃V0
熔体流动速率4.5

3413R 加纤30% 阻燃V0
熔体流动速率5

4701R
耐热165度 熔体流动速率6

500R 加纤10% 阻燃V0
熔体流动速率8

500R-131

500R-739

940A 中粘度
阻燃V0 熔体流动速率10

940A-116

943A 中粘度 阻燃V0 紫外线
熔体流动速率10

943A-116

953A 高粘度 阻燃V0 紫外线
熔体流动速率7

953A-116

945A
阻燃V0 熔体流动速率10

PC 3412R 美国通用电气公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	---	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		特性：玻纤增强

原料技术数据性能项目		试验条件[状态]	测试方法
基本性能	吸水率	---	ASTM D-570
物理性能	比重	---	ASTM D-792
	模具收缩率	3.2mm	ASTM D-955
	增强	---	---
	弯曲模量	---	ASTM D-790
	阻燃性	---	UL 94
	阻燃性	---	UL 94
	阻燃性	---	UL 94
	阻燃性	---	UL 94
机械性能	缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D-256
	洛氏硬度	---	ASTM D-785
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	拉伸强度	---	ASTM D-638
	断裂伸长率	---	ASTM D-638
电气性能	损耗因数	60Hz	ASTM D-150

热性能	损耗因数	1MHz	ASTM D-150
	介电常数	60Hz	ASTM D-150
	介电常数	1MHz	ASTM D-150
	体积电阻率	---	ASTM D-257
	热变形温度	0.45MPa	ASTM D-648
	热变形温度	1.8MPa	ASTM D-648
	UL长期使用温度	---	UL 746B
	维卡软化点	---	ASTM D-1525
	线膨胀系数	---	ASTM E-831