

## 供应三格式化粪池 农村化粪池厂家 农村厕所改造1立方1.5立方

产品名称	供应三格式化粪池 农村化粪池厂家 农村厕所改造1立方1.5立方
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	500.00/400
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

### 产品详情

化粪池的基本原理是利用寄生虫卵的比重大于粪液混合液而产生的沉淀作用及粪便密闭氧发酵、液化、氨化、生物拮抗等原理除去和杀灭寄生虫卵及病菌，控制蚊蝇滋生，从而达到粪便无害化的效果。三格化粪池由相边的三个池子组成，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和病菌的目的，第三池粪液成为优质化肥。

产品材质：

采用碳酸钙、不饱和树脂、高强度玻璃纤维高性能辅助添加剂等。

性能指标：

耐老化性能：将样品放置调温装置，用 $60 \pm 5$  氙灯及雨淋500小时，其抗折强度变化为：  
：大于3；

耐摩擦性能：用盖面与橡胶进行摩擦5小时其系数  $> 0.35$ ；

耐腐蚀性能：常温中，将样品浸没于腐蚀介质2小时该产品无龟裂、膨胀、表面发白等现象；

耐冷热性能：样品放置 $60$  烘箱内16小时，然后再把样品放入 $-40$  冷箱中2小时，该样品：  
：膨胀率  $0.2\%$ ；收缩率  $0.09\%$ ；抗冲击强度  $65\text{KJ/M}^3$ ；抗弯曲强度  $130\text{Mpa/m}^2$ 。

产品特点：

1、永不渗漏。产品池身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成型，密封性好，不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。

2、抗压强度高。产品结构设计合理，受压均匀，多次测验，卡车在上碾压不沉降，不变形。

- 3、安装施工方便。可根据场地需要自由组合安装，安装后两个小时即可投入使用。
- 4、处理效果好。本产品隔舱板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，基质传递流畅，厌氧生物滤池（AF）—填料系统的应用，截留了更多的生物量，污水处理能力同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。
- 5、使用寿命长，本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形、不畏酸碱，正常使用达50年以上。
- 6、经济指标低。工期时间短，是城建部门极力推广的环保产品。
- 7、化粪池进出口管前，应设排水检查井。

适用范围：

住宅小区、写字楼、宾馆饭店、学校、营房、公共厕所、小区市政改造等场所生活污水处理，食品加工企业的排水处理。

