

厂家生产优质赤峰市HDPE双壁波纹管 高密度聚乙烯排污排水管

产品名称	厂家生产优质赤峰市HDPE双壁波纹管 高密度聚乙烯排污排水管
公司名称	内蒙古天迈管道科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	产地:内蒙古赤峰市 型号:DN300 产地：:内蒙古赤峰市
公司地址	赤峰市松山区夏家店乡水泉工业园区
联系电话	13848897657 15614727657

产品详情

厂家生产优质赤峰市HDPE双壁波纹管 高密度聚乙烯排污排水管 塑料管道

电话：13848897657 ， ， 15904763382联系人：张经理

内蒙古天迈管道科技有限公司 地址：赤峰市松山区夏家店乡水泉工业园

高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管简介

高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管是采用先进的复合技术，利用聚乙烯材料的韧性好，聚丙烯材料的强度高的特点来生产的，管材内壁光滑，主要用于埋地排污、排水系统。HDPE双壁波纹管利用天然橡胶密封圈柔性连接，安装方便、边接牢靠、不易泄露、综合造价低，寿命长达50年。

HDPE双壁波纹管优势

HDPE双壁波纹管不仅具有结构独特，强度高，抗压耐冲击，且内壁平滑，摩阻，过流量大；由于聚乙烯属于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。PE原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，埋地使用寿命达五十年以上。HDPE双壁波纹管适用温度范围宽，-60 的环境中管道不破裂，输送介质的最高温度为60 。

用途

赤峰HDPE双壁波纹管用途广泛。不仅用于市政工程、道路、厂房、建筑排污排水，且还用于电气电信工程电缆的保护管。

施工安装说明

- 1、管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7米。
- 2、沟槽槽底铺垫沙层。
- 3、承插口安装应将插口顺水流方向，人工安装。
- 4、回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7米范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。
- 5、橡胶圈安装在接口第二与第三波纹之间。
- 6、管材在装卸、运输、堆放时，应轻抬轻放，严禁抛落托滚。

产品订购说明

- 1、所有管材管件均为出厂价，波纹管为6米/根，由于远近数量运费不好核算，量大能包送的一定免费送货，不能包送的买家承担运费差价
- 2、产品均正规厂家生产，随产品提供生产企业产品检测报告，产品质量保证书，产品合格证，产品安装说明。
- 3、产品订购前，我方可寄送产品样品,我方保证现货质量和样品质量一致（样品寄送一律到付