

# 防静电PP 导电PP 电阻值可定制生产 宇硕导电防静电塑胶

产品名称	防静电PP 导电PP 电阻值可定制生产 宇硕导电防静电塑胶
公司名称	东莞市宇硕新材料科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:宇硕 产地:东莞市 包装:25KG/包
公司地址	广东省东莞市常平镇漱旧下班路7号105室（注册地址）
联系电话	18938262381

## 产品详情

### 导电防静电泛用塑料PP【聚丙烯】

#### 定义

导电防静电PP是以PP原料为基料，添加炭黑、金属纤维、永久性抗静电母粒等混炼而成，可达到抗静电，静电消散，导电和电磁波干扰（EMI）等功能，导电防静电PP具有无毒、质轻、吸水率低、表面光泽度好、易加工、优良的力学性能、抗弯曲疲劳性、韧性好、耐候、耐热、耐油、耐化学稳定性等性能。

#### 分类

静电防护材料通常以其电阻率作为类别划分标志：

#### 1、导电型

品名:PP炭黑导电

材质:PP炭黑级

型号：KB-A300

表面电阻率:10E1-10E5

颜色:黑色

成型工艺:注塑、挤出级,吹塑,吸塑级

用途:周转箱,卡板,中空板,托盘,吸塑盒,脚轮,片材,板材,管材等产品

## 2、静电消散型

品名:PP炭黑防静电

型号:KB-E600

表面电阻率:10E6 -10E9

成型工艺:注塑,挤出,吹塑,吸塑级

用途:周转箱,卡板,中空板,托盘,吸塑盒,脚轮,片材,板材,管材等产品。

## 3、永久性防静电

品名:PP永防静电

材质:PP永久性防静电级

型号:KE-H800

表面电阻率:10E8 -10E10

颜色:本色、可配色

成型工艺:注塑,挤出,吹塑,吸塑级

用途:周转箱,卡板,中空板,托盘,吸塑盒,脚轮,片材,板材,管材等产品。

## 特点

- 1、相对密度小,仅为0.89-0.91,是塑料中最轻的品种之一。
- 2、良好的力学性能,除耐冲击性外,其他力学性能均比聚乙烯好,成型加工性能好。
- 3、具有较高的耐热性,连续使用温度可达110-120 。
- 4、化学性能好,几乎不吸水,与绝大多数化学药品不反应。

- 5、质地纯净，无毒性。
- 6、电阻值可定制生产
- 7、聚丙烯制品的透明性比高密度聚乙烯制品的透明性好。