

# 批量生产全自动烘烤设备煤气天然气烤包器

产品名称	批量生产全自动烘烤设备煤气天然气烤包器
公司名称	青岛贝金热工设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:贝金 型号:BJ2230 产地:山东省青岛市
公司地址	山东省青岛市胶州市上合示范区长江一路2号上合国际贸易大厦（注册地址）
联系电话	0532-85205888 15753233203

## 产品详情

钢包在新砌后和盛装钢水前一般都需要烘烤，用来烘烤钢包的装置就称为钢包烘烤器，又称烤包器。钢包烘烤器有在线烘烤器和离线烘烤器两大类，离线烘烤器有立式烘烤器和卧式烘烤器两种，另外还有专门烘烤中间包的中间包烘烤器。青岛贝金热工设备有限公司生产的烤包器，具有以下性能特点：

烤包器有机架、高压风机、燃烧器、包盖、燃气、空气输送系统、调节系统、压力检测系统、火焰检测系统、温度检测系统、安全保护系统、电气仪表控制系统等组成。包盖及支架是承载和保护燃烧器的部件，由钢板和无缝管焊接而成。内衬硅酸铝纤维作为耐火层。支架为整体结构，底部配有底座。设备不需要安装基础，直接固定即可，或放在地平面上即可使用。可以上下运动以调整包口密封距离和让开吊运空间，其钢水罐在烘烤装置前固定的钢水罐支架上。烘烤器上下移动至烘烤位，对钢水罐进行加热、升温烘烤。助燃空气由高压风机提供输送至安装在罐盖中心的燃烧器内与燃烧介质进行混合后燃烧，从而实现高温燃烧提高热效率，节约能源。液化气、仪表、机械动力控制柜：根据电气、仪表和机械用电，合理选择供电容量，对线路分级进行短路和过载保护；配置仪表所需的电源，保证电气、仪表、机械

的正常工作；通过现场一次仪表采集及反馈信号，由电控柜实施对烘烤状态以及机械设备的不同控制，达到烘烤预期目的。

- 1.可实现自动点火、自动检测火焰警提示，采用自带风机作为助燃载体,完全可满足用户的实际烤包需要；
- 2.包盖立式电动液压升降。满足不同包体高度需要；
- 3.烘烤温度：700-1200 ；专用碳化硅燃气节能喷嘴。燃气烧嘴是以高速、旋转、连续的混合气流在燃烧室内燃烧。旋转的空气流沿着逆时针方向前进，与燃料进行充分的搅拌混合后快速燃烧。
- 4.可设定烘烤曲线自动控温烘烤；
- 5.到达设定时间发出声光提醒，燃气自动关闭发出报警；火焰大小可自动调整，能满足不同包体需要。
- 6.燃料广泛，可以是天然气、煤气、柴油等。