

汽车轮毂轴承润滑脂低温转矩测定仪SH/T0338

产品名称	汽车轮毂轴承润滑脂低温转矩测定仪SH/T0338
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:JF0338 品牌:加法仪器仪表 产地:湖南长沙
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

汽车轮毂轴承润滑脂低温转矩测定仪SH/T0338 产品型号：JF0338

汽车轮毂轴承润滑脂低温转矩测定仪SH/T0338加专业供应产品概述

汽车轮毂轴承润滑脂低温转矩测定仪SH/T0338 适用于测定经特殊制造的、有弹簧加载的汽车轮毂轴承装配中的润滑脂在低温条件下的运转性能，其测试原理是将润滑脂样品填入一个特殊制造的汽车轮毂轴承总成中，先将装置总成加热，然后在-40℃下进行浸冷，此外，可根据润滑脂规格要求设定其他的试验温度。主轴在1r/min速度下进行运转，测量运转到60s时阻止轮毂旋转的转矩值。汽车轮毂轴承润滑脂低温转矩测定仪SH/T0338加法专业供应技术参数适用标准：NB/SH/T0338，ASTM D4693制冷方式：丹佛斯双压缩机制冷控温范围：常温~-50℃ 时间控制：数显时间计时器转速控制：1r/min转矩测试：数显测力计转矩精度：0.1%工作电源：AC220V 50HZ整机功率：1000W加载质量：400N汽车轮毂轴承润滑脂低温转矩测定仪SH/T0338加法专业供应主要特点1、标准的内置与外置锥形滚柱轴承，LM67010-LM67048与LM119492、微电脑温度控制器，控温范围常温~-50℃ 3、pt100温度传感器，采集精度高±0.5℃ 4、进口压缩机复叠制冷，噪音低。5、传动电机采用高速比，1740/1，能保持稳定的转速。6、低温箱采用特殊材料保温，外界没有温度影响。7、数字显示转矩值。8、加载弹簧可承受500N的压力，配备一套压力校准装置。9、数字显示工作时间并报警。10、一套标准的装脂器。

湖南加法仪器仪表有限公司是主要从事石油化工分析仪器的研究、制造和销售。湖南加法仪器仪表有限公司研发相关产品：润滑油类检测分析仪、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点仪、微量水分测定仪、水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪等