

防爆型救生圈灯厂家

产品名称	防爆型救生圈灯厂家
公司名称	东台市新街镇航润船用设备经营部
价格	150.00/个
规格参数	品牌:航润 型号:防爆型救生圈灯 产地:江苏
公司地址	东台市新街镇镇府前东路188-1号
联系电话	18521568032

产品详情

防爆型救生圈灯符合SOLAS 1974及其最新修正案；

符合IEC60079-0；IEC60079-11

光源：LED

使用电源：LR20 碱性电池 × 2

外形尺寸： 100mm × 295mm

重量：700g

防爆类型：Ex ia C T4,

防护等级：IP68

产品编码: 30602008 CSS

30602009 EC

本系列产品符合：1974年SOLAS公约1996年修正案和国际救生设备规则及海安会决议MSC.81(70)救生设备试验的要求。

FBQD2救生圈自亮浮灯是一种本质安全型救生圈灯,可用于危险场所zone0、zone1、zone2，适用于海上石油钻井平台，石油、液化气等易燃易爆品运输船配备，安装方便，使用安全可靠。

本产品符合GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求；GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型"i"；和1974年SOLAS公约1996修正案、MSC.81(70)相关要求。

结构特点

- 1.灯具壳体采用密闭结构，由改性PC注塑而成，灯罩采用透明PC材料，耐腐蚀，耐冲击，坚固耐用，坠落与其他物体相碰时不会产生火花，安全可靠。
- 2.光源采用特制白光发光二极管，控制电路采用恒流升压芯片，光效高，性能稳定可靠；电源通断由干簧管和磁性材料组成的开关结构控制，圈灯倒置时为关闭状态，圈灯处于正立位置即发出闪光信号。

主要参数

- 1.电源：2节1#碱性电池(可用电池：劲量ENERGIZER:E95；金霸王DURACELL:MN1300)
- 2.光源：1W白光发光二极管
- 3.适应环境温度：-30 ~65
- 4.工作温度：-1 ~30
- 5.工作时间： 2HOURS
- 6.发光强度： 2CD
- 7.发光型式：闪光
- 8.防爆等级：Ex iaII CT4
- 9.防爆证号：GYB091301
- 10.有效期：3年
- 11.外形尺寸： 100X295

使用及注意事项

- 1.特别警告：已装电池的圈灯应确保处于倒置状态，更换电池必须在安全场所进行。
- 2.安装电池：旋开灯罩，取出电池架组件，装上新电池(只能使用2节劲量或金霸王电池，电池不可混用，极性见电池架内图示)，装入电池架组件，检查一下密封圈及外涂硅脂是否完好，否则换备用密封圈，旋紧灯罩确保水密，检查一下圈灯正立位置是否正常点亮。
- 3.圈灯安装：用2只M5X12螺钉将圈灯固定架安装到合适位置，固定架的安装应确保圈灯处于倒置状态，可随救生圈顺利释放，建议安装高度不要超过水面30米。
- 4.圈灯有下列情况应立即停止使用：外壳、灯罩发生变形、裂痕、严重划伤或密封圈损坏。
- 5.出厂时随灯配有安装螺钉(M5X12)2只，备用密封圈1只，2节Energizer E95(美国劲量：1#碱性电池)，使用时应确保电池在有效期内。