

铝合金挡水板的安装方法外装内装都可以

产品名称	铝合金挡水板的安装方法外装内装都可以
公司名称	河北九江水利设备科技有限公司
价格	1000.00/平米
规格参数	品牌:九江水利 型号:JJSL 产地:河北
公司地址	河北晋州西台村
联系电话	15383918857

产品详情

铝合金挡水板的安装方法外装内装都可以

欢迎来电咨询：王女士

铝合金挡水板

铝合金防汛挡水板介绍：本品采用6063T5的铝合金材质（包括边柱）经过挤压一体成型的铝型材。铝型材厚度2mm。表面电泳氧化处理，每片挡水板与挡水板之间设有承头相接合，并设有EPDM防水胶条。最底层挡水板设置宽4cm高2cm以上的EPDM防水胶条，防水效果达99%及以上（地面平整可测试）。边柱上端设有一体成型盖压板。成品铝合金挡水板为：单片固定高度200mm根据客户要求逐层叠加确定高度，长度可根据客户需求进行裁切分段。

用途：适用于地下车库出入口、地下商场出入口、沿街商铺、企事业单位大门、地铁出入口、核电站主要出入口、水电站主要出入口、隧道出入口等容易汛期淹水的地方。

性能：能达到优良的密闭防水效果，防止汛期洪水侵入室内而造成财产损失。

挡水板材质：

分别是防汛挡水板、固定立柱及中立柱、三角背撑直/斜撑采用建筑型铝合金6063T5经模具挤压一体成型；止水胶条为三元乙丙橡胶(EPDM)经模具一体成型；其它附件采用304不锈钢模具一体成型。

每片有效防水高度为200mm,宽度依据实际门洞宽度尺寸来设定；固定立柱及中立柱高度依据防汛挡水板片数来设定；门洞尺寸在4500mm以上时中间须均衡设置中立柱组或三角背撑组，详见规定标准。

装拆较轻便快捷,根据国家气象局天气预报情况,于汛期来临前将防汛挡板组装好,整个过程可1-2人在5-10分钟左右完成。

铝合金挡水板的参数：

- 1、铝合金防汛挡水板每块板固定高度20cm，叠加组合；
- 2、安装起来只需要几分钟，1-2人就可以安装好；
- 3、夜间反光，避免路人、车辆碰撞；
- 4、道口宽度超过4米需要分段，使用中立柱衔接；
- 5、侧立柱边上抹上硅胶，防止水从墙面渗漏；
- 6、铝合金防汛挡水板每平方重约16kg；
- 7、底部配有3公分厚防水胶条，其他连接处也都配有防水胶条；