

PowerEdge R440-1U双路机架式服务器

产品名称	PowerEdge R440-1U双路机架式服务器
公司名称	成都市云石腾威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴尔 型号:R440 产地:中国
公司地址	成都市武侯区
联系电话	15208387966

产品详情

技术规格处理器

多达两个英特尔至强可扩展处理器，每个处理器多达22个内核

边框

可选的液晶屏挡板或安全挡板

尺寸

外形规格1RU机箱深度4个3.5"硬盘728.23毫米（从前挡板到后PSU手柄）714.58毫米（从前面板[无挡板]到后PSU手柄）8个2.5"硬盘677.45毫米（从前挡板到后PSU手柄）676.92毫米（从前面板[无挡板]到后PSU手柄）10个2.5"硬盘728.23毫米（从前挡板到后PSU手柄）714.58毫米（从前面板[无挡板]到后PSU手柄）

驱动器托架

前置驱动器托盘：多达10个2.5" SAS/SATA (HDD/SSD)，含多达4个NVMe SSD（最高48 TB）或多达4个3.5" SAS/SATA HDD（最高56 TB）可选的DVD-ROM、DVD+RW

嵌入式管理

符合IPMI 2.0标准带生命周期控制器的iDRAC9（Basic、Express、Enterprise）Quick Sync 2无线模块（可选）

风扇

可选的带完全冗余选项的热插拔电源

I/O和端口

网络选项2个1 GE LOM + (可选) LOM Riser卡2个1GE或2个10GE SFP+或2个10GE BaseT正面端口 视频、1个USB 2.0、可用的USB 3.0、专用iDRAC Direct USB 背面端口 视频端口、串行端口、2个USB 3.0端口、iDRAC网络专用端口 PCIe 多达2个3.0插槽，全部为x16

内存*

16个DDR4 DIMM插槽，支持RDIMM/LRDIMM，速度高达2666 MT/s，最高512 GB 仅支持寄存式ECC DDR4 DIMM

管理

嵌入式/服务器级 带生命周期控制器的iDRAC9 (Express、Enterprise) iDRAC Direct iDRAC REST API (采用Redfish) Quick Sync 2 BLE/无线模块 控制台OpenManage Enterprise (即将推出) OpenManage EssentialsOpenManage Power Center移动性OpenManage Mobile工具iDRAC Service ModuleOpenManage Server AdministratorOpenManage Storage Services Dell Repository ManagerDell System UpdateDell Server Update UtilityDell Update CatalogsOpenManage Integrations : Microsoft Systems CenterVMware vCenterBMC软件 (可从BMC获取) OpenManage Connections : Nagios Core和Nagios XIOracle Enterprise ManagerHPE Operations Manager i (OMi)

OpenManage软件

OpenManage EnterpriseOpenManage EssentialsOpenManage MobileOpenManage Power Center

电源

铜牌级450 W、白金级550 W

推荐支持

面向关键系统的Dell ProSupport Plus，或者面向PowerEdge解决方案提供高级硬件和软件支持的Dell ProSupport。同时提供咨询和部署服务。有关详情，请立即联系戴尔代表。

法规安全性

TPM 1.2/2.0 (可选) 加密签名的固件安全引导系统锁定安全擦除

支持的操作系统

Canonical Ubuntu LTSCitrix XenServerMicrosoft Windows Server (带Hyper-V) Red Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerVMware ESXi

存储控制器

内部控制器：PERC H330、H730p、H740p、HBA330、软件RAID (SWRAID)
S140引导优化型存储子系统：HWRAID 2 x M.2 SSD 120 GB、240 GB外部PERC (RAID)：H840外部HBA (非RAID)：12 Gbps SAS HBA