

美国杜邦总代理商-塑胶原料

产品名称	美国杜邦总代理商-塑胶原料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:杜邦授权代理商 杜邦:杜邦塑料代理商 美国:杜邦中国代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

美国杜邦总代理商-塑胶原料

美国杜邦POM塑胶原料的特点：

- (1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

POM塑胶原料典型应用：

可代替大部分有色金属、汽车零部件、机床零部件、仪表内部件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头、滑轮等.

上海可域供应POM美国杜邦 100 主要性能：高抗冲，超声波焊接。

上海可域供应POM美国杜邦 100AF 主要性能：20%PTFE润滑剂、耐磨损性良好、粘度高。

上海可域供应POM美国杜邦 100AL 主要性能：超声波焊接，高抗冲，高粘度。

上海可域供应POM美国杜邦 100P 主要性能：超声波焊接、高强度、耐疲劳性能、尺寸稳定性良好。

上海可域供应POM美国杜邦 127UV 主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、抗紫外线、粘度高。

上海可域供应POM美国杜邦 150 主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、粘度高。

上海可域供应POM美国杜邦 1700SL 主要性能：润滑剂、低粘度、耐磨损性良好。

上海可域供应POM美国杜邦 1700P 主要性能：尺寸稳定性良好、低粘度。

上海可域供应POM美国杜邦 311DP 主要性能：超声波焊接、高强度、高刚性、中等粘度。

上海可域供应POM美国杜邦 500P 主要性能：超声波可焊接、高强度、尺寸稳定性良好、抗撞击性良好。

上海可域供应POM美国杜邦 500T 主要性能：超声波焊接、韧性良好、改良抗撞击性、中等粘度。

上海可域供应POM美国杜邦 588P 主要性能：超声波焊接、耐疲劳性、尺寸稳定性。

上海可域供应POM美国杜邦 900P 主要性能：超声波焊接、刚性高、良好的抗蠕变性、尺寸稳定性

PBT耐候性

有一定的耐候性，在长时间暴露于高温条件下，其物理性能几乎不下降。增强PET经过室外老化试验或人工加速老化试验，力学性能、电性能和其他性能变化不大，特别是黑色的PBT更具有优异的耐候性。

PBT耐磨性

本身的摩擦系数很小，仅大于氟塑料且与聚甲醛差不多，其磨损量比PC、POM小得多。利用它的这种性能和滑动性可制造各种机械零件，如滑动部件。它的吸水性小，尺寸稳定适于制造精密零件。

PBT在难燃性、难燃性、热性能、化学性能、耐候性、耐磨性等方面具有很大优势。

上海可域供应PBT美国杜邦 ST820 NC010 超韧性

上海可域供应PBT美国杜邦 ST830FR 阻燃V0 超韧性

上海可域供应PBT美国杜邦 SK601 BK851 玻璃纤维增强10%

上海可域供应PBT美国杜邦 SK602 NC010 玻璃纤维增强15%

上海可域供应PBT美国杜邦 SK603 NC010 玻璃纤维增强20%

美国杜邦PA66塑胶原料的优点：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

美国杜邦PA66塑胶原料的典型应用：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等。

上海可域供应PA66美国杜邦 70G13HSL耐磨、热稳定性、增强级

上海可域供应PA66美国杜邦 13T1 BK 耐磨、阻燃级、高流动、耐高温

上海可域供应PA66美国杜邦 71G33L耐磨、增强级、高强度、耐高温

上海可域供应PA66美国杜邦 8018 热稳定性、增韧级、增强级；注塑级

上海可域供应PA66美国杜邦 EFE7374耐磨；注塑级

上海可域供应PA66美国杜邦 70G33L耐磨、高刚性、热稳定性、高强度

上海可域供应PA66美国杜邦 101L 增强级、耐高温、耐磨、高流动

上海可域供应PA66美国杜邦 70G30L耐磨、高刚性、高强度、增强级

上海可域供应PA66美国杜邦 408HS增韧级、增强级、热稳定性、耐高温、

上海可域供应PA66美国杜邦 80G33L耐磨、增韧级、增强级、高抗冲、耐高