

山东潍坊安丘固定式多滤筒焊接除尘器-用料充足

产品名称	山东潍坊安丘固定式多滤筒焊接除尘器-用料充足
公司名称	青岛奥飞扬环保技术开发有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区丹山工业园仙山东路33号212（注册地址）
联系电话	18561701321

产品详情

含尘烟气进入沉降室，烟气流速迅速减慢，大颗粒的粉尘将沉淀到集灰箱。细小的粉尘进入粉尘过滤室，粉尘被阻挡在滤筒表面，洁净气体穿过滤筒流入洁净室，后经顶部的出风口排出。焊烟净化器可定做单臂式和双臂式机型，可单独使用，也可以多个集群使用，安装方便，对于用户基本没有安装方面的技术要求。柔性吸气臂为进口PVC钢丝风管，抗腐蚀，耐140 高温，罩口配风量调节阀。净化器下方带自锁脚轮，能在厂房内自由移动、固定，对工作场合的适应能力强。焊烟净化器净化后的气体可直接室内达标排放，有助于保持室内的封闭，保持室温，便于作业。设备特点LB-JK系列净化器特殊设计的伸缩式柔性吸气管，可拉伸至工作空间任意位置，从源头开始有效烟尘，减少空气污染。

焊接烟尘中的主要有害物质为 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 MnO 、 HF 等，其中含量多的为 Fe_2O_3 ，一般占烟尘总量的356%，其次是 SiO_2 ，其含量占10~20%， MnO 占5~20%左右。焊接烟气中有有害气体的成份主要为 CO 、 CO_2 、 NO_x 、 CH_4 等，其中以 CO 所占的比例大。由于有害有害气体产生量不大，且气体成份复杂，较难量化，环评仅作定性分析，而对焊接烟尘则作量化分析。焊接烟尘主要来自焊条的皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关，焊接烟尘及有害气体的控制:全面通风也称稀释通风，它是用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度，使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的高允许浓度，同时不断地将污染空气排出收集净化。

由于滤筒滤料是褶皱型结构，而布袋滤料是平滑型结构，所以在同等空间条件下，褶皱结构比平滑结构过滤面积大，一只滤筒的展开面积等于多只布袋展开面积之和。因此就同样的风量、同样的过滤面积而论，滤筒除尘器安装尺寸小于布袋除尘器的占地面积。厂区需要大化利用寸土寸金，所以这也是当下环保除尘设备改造，选用拆除布袋除尘器更换成滤筒除尘器方案的原因之一。沉流式滤筒除尘器，业内也叫斜插式滤筒除尘器、夹式滤筒除尘器。采用滤筒作为核心过滤单元，利用压缩空气喷吹清灰的除尘器。滤筒除尘器按滤筒滤料材质划分，通常可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，防静电滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，PTFE覆膜滤筒除尘器，防滤筒除尘器、纳米滤筒除尘器等等。

滤筒除尘器上吸下出，采用顶置式结构，相对于侧吸式结构，自由度更大；移动式焊烟净化处理装置清灰方式：设备内部具有反吹功能，定期使用气源对设备内高效净化舱进行清灰可提高设备使用寿命同时提高净化效率（选配）环保净化行业也引起了高度重视，在这样的背景下，越来越多的人参与到这件事

业中。同样也令环保事业迅速进步。现有的净化器技术也主要引进仿效欧洲技术，应该说国产净化器的技术和效果与合资品pai差距很小，但是更高的性价比，同样的质量被越来越多的企业认同接受。供应移动式双臂焊烟净化器，该设备处理风量可定制，可满足各种面积的焊接焊接房的全面治理，一个zhongyong系统能同时处理多个焊接工位的烟尘，主要净化方式是在大型综合焊接房，厂房的焊接房外安装净化系统，焊接房内设置引风管道，将室内烟气引至管道系统处理并排放，通过自由移动吸臂为零散焊接点净化烟气，工作原理通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘臂或吸风口吸入滤芯过滤室，利用重力与上行气流，首先将粗粒粉尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯铺集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后流后洁净室：滤芯的更换和清理通过压力显示提示-- - 清灰采用压缩空气脉冲自动清灰，更设备可长时间高效收集焊烟的高效除尘设备。