

# 拉丝剂增稠剂 适用于各种拉丝剂增稠 德田免费试样

产品名称	拉丝剂增稠剂 适用于各种拉丝剂增稠 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-411 PH:6-7 有效成分:30
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

## 产品详情

### 一、产品指标：

型号.....L-411

PH.....6-7

外观.....微浊乳白色粘稠液体

有效成分.....30

粘度.....<4000/mPa · S(25 )

离子性能.....非离子性

### 二、产品应用场景：

拉丝剂增稠剂适用于水基切削液（乳化液、半合成切削液和全合成切削液、乳化油增稠剂、润滑油、防冻液、电镀液、金属加工液、皂化油）、高中档次的内外墙水性建筑涂料、切削液、水性油墨、水性色浆、水性工业漆（如木器、家具和金属漆）、水性粘合剂等体系。

### 三、产品概述：

拉丝剂增稠剂是一种疏水基团改性的非离子缔合型增稠流变剂。具有出色的中剪切粘度增稠效果、流变性和流平性，良好的成膜性能和光泽特性。

1、出色的增稠流变性，良好的流平性，优异的辊涂性和抗飞溅性。

2、良好的耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性。

3、优良的开罐效果和漆膜丰满度，良好的成膜性能和手感。

#### 四、产品使用方法：

拉丝剂增稠剂建议添加量为配方总量的0.2~2.0%。本产品的高剪切粘度效率与使用量成简单的线性比例关系。客户根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用以达到配方设计的流变性能要求。注意：不能与多元酸类分散剂共用。

#### 五、产品包装：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。