

电气火灾监控探测器 一路漏电四路温度

产品名称	电气火灾监控探测器 一路漏电四路温度
公司名称	乐清市睿控自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前垟洞村
联系电话	0577-61711633 13588910177

产品详情

电气火灾监控探测器 一路漏电四路温度

1、基本功能RK-FPS型剩余电流式电气火灾监控探测器（以下简称探测器）通过对供电线路剩余电流进行实时监控，及时发现线路隐患，排除危险。探测器通过CAN 通讯与电气火灾监控设备（以下称监控主机）进行数据传输，监控主机可以记录探测器所监控到的异常情况，数据经监控主机分析处理后可以指示相应故障或报警类型，并发出声光报警信号。

2、技术参数

工作电源	额定电压AC220V(±10%)
功耗	正常监视状态 1W 报警状态 2.5W
监控报警	剩余电流设定范围300mA~1000mA 步进1mA
开关量输出	继电器无源输出
触点容量	AC 220V/3A , DC 30V/3A
通讯接口	CAN总线通讯
波特率	20K、50K、100K
有效通讯距离	1km
安装方式	35mm导轨式安装或面板安装
工作温度范围	-10 ~+55
储存温度范围	-20 ~+70
相对湿度	95%不结露
执行标准	GB 14287.2-2014

3、外形尺寸 4、产品端子定义 5、端口接线说明 6、单回路线路接线示意图 7、多回路线路接线示意图