

息烽自流平水泥

产品名称	息烽自流平水泥
公司名称	贵阳自流平水泥建材科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:25 产地:广东
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

15285595939厂价直销:地胶, 塑胶地板, PVC地板, 地板胶, 息烽自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

因此, 地坪漆公司建议大家, 在地坪漆的生产过程中要正确地选用填料, 这样一业, 既可以降低生产成本, 还有助于提高产品的质量。目前, 填料没有统一的分类方法或者标准, 通常情况下按照矿物组成来分类。在按照这一分类方法来分类的时候, 填料可以分为碱土金属盐类、硅酸盐类和铝、镁等轻金属盐类。这些种类的填料也有不同的品种例, 在此, 地坪漆公司就不多加复述

和固体促进剂的选用一样, 应该按照溶剂型地坪漆选用的原则来选用溶剂, 此外, 还需要特别注意的是, 溶解对环氧树脂具有溶解性。

地坪漆公司简说环氧树脂地坪漆之溶剂此外, 环氧树脂地坪漆采用由溶剂和稀释剂组成的混合溶剂。使用混合溶剂可以降低成本, 改善涂膜及施工性能, 并且提高溶剂的溶解力。分子量很的高的环氧树脂地坪漆应该使用酮类和醚醇类溶剂, 中分子量的树脂可以使用芳烃类和醇类溶剂的混合物, 低分子量的树脂可以溶解于芳烃类溶剂中, 但是为了提高溶剂的溶解力, 一般采用芳烃类和醇类的混合溶剂。对于自流平地坪漆, 适量使用挥发速度比较慢的醇醚类溶剂, 能够适当地提高其流平性。

需要注意的是, 由于酯类和酮类溶剂会和胺类的固化剂产生反应, 使得固化效果大大降低, 因此, 我们在配制环氧树脂地坪漆时候不要使用酯类或者酮类溶剂。

环氧地坪漆主要有溶剂型和无溶剂型环氧地坪漆两大类。溶剂型的环氧树脂地坪漆必须使用溶剂, 合理的对环氧地坪漆的流平性、干燥时间等是非常重要的。通常情况下, 环氧树脂的溶剂可以采用芳烃类和醇类溶剂进行混合, 并且会随着分子量的增加, 树脂的溶解性会降低。但是要明确的是, 环氧树脂可以溶解于酮类、酯类等溶剂中, 但是却不能溶于芳烃类和醇类溶剂。