

木质建筑模板小规格木质建筑模板重量轻厚度均匀博汇小模板

产品名称	木质建筑模板小规格木质建筑模板重量轻厚度均匀博汇小模板
公司名称	宁津县博汇胶合板厂
价格	40.00/张
规格参数	规格:1.83*0.915米 型号:bh-6 厚度:11厘
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇臧庄
联系电话	18905445326

产品详情

木质建筑模板重量轻、使用灵活方便，适用于高层建筑中的水平模板、剪力墙、桥梁、隧道、梁柱等大跨度的施工。防水效果好水泡不脱模不起层，耐高温 水煮不开胶。建筑模板一般分为两种规格1220*2440mm是大建筑模板简称大板；1830*915mm是小建筑模板简称小板。博汇木质建筑模板拼缝严密、厚度均匀、木质建筑模板施工简单便于组装和拆除，施工方便，易钉、易锯。可以更具要求加工成各种形状，可做变曲平面的模板，不翘曲、不开裂、保温性能好，有利于冬季施工。且易脱模，无吸附力。拆模后表面光滑平整，省去了二次抹灰工艺，提高了工作效率，缩短工期。

木质建筑模板的制作工艺：

板材的正反面都会被均匀的涂抹胶层。保温保压粘合，胶合强度提升5-10%，热压压力为理论压力的120%，杜绝为保留厚度而减少压力，成品可周转10-15次，确保产品更耐用；坯板采用先预压再热压的二次成型工艺，降低坯板错位的几率，木质建筑模板面板是直接接触新浇混凝土的承力板；支撑结构则是支撑面板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑覆模板结构牢固地组合，做到不变形、不破坏。

木质建筑模板生产过程：

1杨木单板选择 2单板层层过胶 3纵横组坯 4组坯大板锯切 5组坯大板预压 6组坯大板热压

7产品出炉 8大板齐边 9多片锯锯切 10产品砂光 11产品检验打包 12成品

木质建筑模板施工性能：

板材内部构造板芯坚硬如钢密度好！刚度大，重复周转使用率高，弹性模量好，耐高、低温，经久耐用。

钢筋混凝土结构的建筑覆模板系统由两部分组成，一是形成混凝土构件形状和设计尺寸的建筑模板；二是保证建筑模板形状、尺寸及空间位置的支撑系统。适用于高层建筑中的水平模板、剪力墙、桥梁、隧道、梁柱等大跨度的施工。常用的有覆膜板有现浇混凝土模板、预组装模板、大模板、跃升模板等。

木质建筑模板施工注意事项：

清水混凝土施工时要选用合乎要求的材料，并经专业技术人员针对地基基础和支撑体系进行设计计算，编制施工方案。模板安装时遵循先内侧、后外侧，先横墙、后纵墙，先角模后横模缝的原则。支模时，上下层立柱应在同一垂直线上，使其受力合理。确保支撑体系稳固可靠。模板配件紧固要用力均匀，保证相邻模板配件受力大小一致，避免模板产生不均变形。。模板的支柱必须支撑在牢靠处，底部用木板垫牢，不准使用脆性材料铺垫。立柱要站直，上下端固定牢靠，保证立柱不下沉，而且上下端都不移位。建筑模板拆除前，必须确认混凝土强度已经达到要求，经工地负责人批准，方可进行拆除。拆除建筑模板时应按照规定的顺序进行，并有专人指挥。

博汇木质建筑模板厂家服务理念:品种齐全、质量优良、价格实惠、交货及时、策略灵活、服务优质板。

成功服务过上千家建筑公司，品质有保障。

售后保证：

专注服务，一对一的客户服务专员；

尺寸规格，生产规模化，货源充足，供货及时。