

东风多利卡6立方高压清洗车厂家促销，价格实惠！

产品名称	东风多利卡6立方高压清洗车厂家促销，价格实惠！
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	底盘品牌:东风 高压泵:进口 发动机品牌:东风朝柴或玉柴
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

产品详情

东风多利卡6立方高压清洗车（管道疏通车）产品介绍

一、6立方高压清洗车（管道疏通车）产品图片

二、6立方高压清洗车（管道疏通车）主要技术参数

【整车技术参数】

产品商标

炎帝牌

公告批次

311

产品名称

清洗车

产品型号

SZD5110GQX5

总质量(Kg)

11450

罐体容积(m³)

5.6

额定载质量(Kg)

5350

外形尺寸(mm)

7150 × 2250 × 2550

整备质量(Kg)

5905

驾驶室准乘人数(人)

3

接近角/离去角(°)

21/12

前悬/后悬(mm)

1130/2220,1150/2200

轴荷(Kg)

4360/7090

最高车速(Km/h)

103

【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1110SJ8BDC

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

3800

轮胎规格

8.25R20 14PR,245/70R19.5

钢板弹簧片数

8/10+7

前轮距(mm)

1745,1747

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1620,1806

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

CY4SK251

东风朝阳朝柴动力有限公司

3856

115

三、6立方高压清洗车（管道疏通车）特点

1、本车型是收集、中转清理运输污泥、污水，避免二次污染的新型环卫车辆，吸污车可自吸自排，工作速度快，容量大，运输方便，适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车采用国内技术领先的吸污车真空泵，吸力大，吸程远，特别适合于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。广泛用于市政环卫、生活区、公路等部门

2、该车的改装部分，设计上突出了多功能和人性化理念，基本做到了一车多用，功能齐全，美观大方；在制作上选用的配套件都是国内同行业中的优质产品，对制作工艺进行严格把关；在安全性能上，该车在试制和检验阶段对环保、灯光、制动、组合分配，侧防护等项都进行了严格的检测，并进行了49项技术参数、5千公里路试检测。

3、该车型属环保达标车辆，面向全国销售，不受区域限制。在全国各地区均享受免交车辆购置税的优惠政策。

四、6立方高压清洗车（管道疏通车）功能介绍

（1）、该车专用装置主要由水罐和高压泵组成,用于清洗城市下水道和管道疏通。

（2）、该车型为小吨位车辆，适用性较强。采用柴油发动机，耗油低，节约成本。

（3）、选用夹心取力器全功率输出，避免了其他同类产品选用上盖取力而存在的噪音大，驾驶室温度高，常规齿轮容易损坏，功率损耗较大等弊端。

（4）、本车的油泵、油马达、多路阀均选用四川泸州、榆次两家的产品。三通高压分配阀内芯（关键零部件）采用不锈钢制作，其密封效果承受压力是普通铸钢球阀的三倍以上。耐压胶管选用广州天河产品（双层），其耐压强度超出输入压力的一倍以上，增强了操作过程的安全性。双侧操作门采用航天工业部所属工厂生产的高级卷帘门，既方便操作维护和保养，又提高了车辆的美观程度。该车操作箱盖采用弹簧缸控制。

(5)、该型车配备高压喷咀10只，为便于施工人员操作，每只喷咀上分别钢印有编号和使用。

五、6立方高压清洗车（管道疏通车）基本配置

1、底盘配置：采用东风正宗国五底盘，平头带翻驾驶室，朝柴156马力国五发动机，前桥3.5T

, 后桥5T, 5档变速箱, 8.25R20钢丝胎。

2、罐体有效容积:5.6立方米,介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×1950×1200,罐前下部1200mm用于安装高压泵.随底盘选装驾驶室.选装后卷盘样式.侧防护由车体替代,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):470.ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。罐体采用优质5mm厚武钢板制作,高压泵采用国产优质泵,取力器采用全功率夹心取力器,水泵压力可达到24Mpa(240kg),配60米高压胶管。

六、产品售后服务介绍

该车型售后期限一般设定为一年,特殊情况可由购买方和我公司设定车辆关键部件的售后期限。底盘部份由相应的底盘生产商在全国各地设立的服务站进行车辆保养及维护。上装部份由我公司售后服务,一般在收到用户电话后,12小时内作出相应的处理。需要我公司售后人员到场处理的,1000公里以内,24小时人员到位,1000公里以外的48小时到位。

需要更多高压清洗车、管道疏通车、清洗车、高压疏通车等产品的参数、图片及报价,请拨打公司24小时销售电话13872865537(微信同号),QQ429565358