

PC合金ABSsabic一级总（代理商）

产品名称	PC合金ABSsabic一级总（代理商）
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PC合金:PC合金ABSsabic 6200:防火 美国进口:原料
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

相关牌号厂商种类品牌

ABS SP-6 苯领ABSTerluranPBT HR5330HF NC010

杜邦PBTCrastinPA66 N6650T2HSL 兰蒂奇PA66Radici CompoundsPA66 U4830HSL
NC01 英威达PA66TORZENPC/PBT GLV8UCP沙比克PC/PBTAVPPA66 RTP ESD C 205 UVRTPPA66

物理性能测试标准数据单位

比重ASTM D7921.20g/cm

收缩率

垂直方向ASTM D9950.80-1.10%

硬度测试标准数据单位

洛氏硬度ASTM D785112R

机械性能测试标准数据(常态)单位

拉伸强度

23 ° CASTM D63846.90Mpa

断裂伸长率

23 ° CASTM D63825%

拉伸模量

23 ° CASTM D6382000Mpa

弯曲强度

23 ° CASTM D79070.30Mpa

弯曲模量

23 ° CASTM D7902000Mpa

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° CASTM D256430J/m

热性能测试标准数据单位

热变形温度

1.80MPa 未退火82.20 ° C

阻燃性测试标准数据单位

防火等级UL-941.50 mmHB

注塑成型条件建议值单位

干燥温度110 ° C

干燥时间4.0Hr

水份含量50-80%

注塑温度

螺筒后部温度238-254 ° C

螺筒中部温度243-260 ° C

螺筒前部温度246-263 ° C

模头温度243-260 ° C

模具温度37.80-82.20 ° C

PC CX3024NH三养PCTRIREXPP B1101台化PPTAIRIPROPOM WR702韩国可隆POMKOCETALPOM
GF703韩国可隆POMKOCETAL

PC合金ABSsabic一级总代理商