

钢管除锈喷砂机

产品名称	钢管除锈喷砂机
公司名称	北京中航技气动液压设备有限责任公司
价格	58000.00/台
规格参数	功率:电仪 清理等级:Sa2.5级 重量:电仪
公司地址	北京东燕郊经济技术开发区
联系电话	18232495880

产品详情

工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用

输入电源:AC380V 50Hz

输入气量:3-6m³/min

输入风源:0.4-0.7kPa

工作压力:4-7 kg/cm²

耗气量:3-6m³/min

砂缸直径: 600mm注:砂缸直径600-900mm可选

喷嘴喉径: 6-8mm

砂缸容积:0.3m³ (砂缸600mm容积)

砂缸结构:单层加压仓

装砂量:约350-700 kg

电机功率:7.5kw

工作效率:12-25 m²/h (注:根据处理等级要求、工况、砂料不同会有差异)

清理等级:Sa2.5-3 级

工作半径:20m

适用磨料:钢砂G40, 棕刚玉 (棕刚玉磨料粒度为16-24

目) 使用钢砂时要适当缩短工作半径。

磨料粒径: 1.5mm

外形尺寸:L1900mm × W700mm × H2000mm (以实际制作为准)

重量:约480kg

产品用途及特性

HXP-F系列分体式回收循环喷砂机为我公司设计的新型回收环保型喷砂机，广泛应用于不锈钢、机械、船舶、桥梁、铁路、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈、表面强化；也可用于不锈钢表面的雾面、亚光、美化免酸洗钝化和玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。如果配上内壁喷砂器，就可以对管道内壁进行喷砂处理。单独使用也可用作工业吸尘器。

分体式回收循环喷砂机分为喷砂部份和回收部份，与传统型回收循环喷砂机相比，它的特点是可以一机多用。当环保要求严格时，它可以做为回收循环式喷砂机使用；而没有环保要求，并且工人有防护措施时，则可将喷砂部份单独用作开放式喷砂机，以提高工作效率，喷砂完后，再用磨料回收部份 - - 砂尘分离器清扫工作现场，回收散落的磨料，也可以在工地某处开放式喷砂，而同时在另一处使用砂尘分离器吸砂。所以如果用户购买一台分体式回收循环喷砂机，他就同时拥有了回收循环喷砂机、开放式喷砂机和砂尘分离器三种设备。

由于这种机型有独立的喷砂部份，因此它的磨料容量大大提高，并且有不同罐径可选。

它还有独特的磨料、粉尘分离装置。并且可以调节磨料和粉尘的分离等级。当选用不同直径或密度的磨料时，所产生的粉尘颗粒的大小和密度也是不一样的。通过调节分离器，可以准确地将磨料和粉尘分离开来，不会将磨料当作粉尘带走，也不会将粉尘当作磨料留下来。