

凹凸面灰尘足迹提取仪

产品名称	凹凸面灰尘足迹提取仪
公司名称	北京安智盈科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区百强大道10号楼15层
联系电话	010-82834969 15011530013

产品详情

产品介绍:

提取仪主要由三部分构成：把手、底板、海绵。高压发生器、电池、调压器等元件都安装在把手的前后端，把手安装在底板上面，海绵安装在底板下面，正电极弹簧穿过海绵，底板的前后端有尼龙粘胶，可以固定静电膜。结构坚固，可承受人体的全力重压。输出电压在14KV至30KV之间连续可调，使用者可以根据灰尘痕迹的深浅选择高压或低压。

1. 提取凹凸面上的灰尘足迹

将静电膜粘贴在海绵的下面，手持提取仪，使静电膜覆盖凹凸面上的灰尘足迹。用力下压把手，使海绵随客体的表面变形，就可以使静电膜完全接触足迹，提取完整连贯的足迹。

2. 提取墙面上的灰尘足迹

将静电膜粘贴在海绵的下面，手持提取仪，使静电膜覆盖墙面上的灰尘足迹。用力下压把手，海绵被压缩,使静电膜紧密地接触足迹，获得很好的提取效果。

3. 提取软质平面单个足迹

将静电板放置在灰尘足迹上，使海绵覆盖静电板，用力下压把手，使静电板与软质客体紧密接触。静电荷通过海绵中的弹簧电极传输到静电板上,将灰尘足迹吸附在静电板上。

4. 提取硬质平面成趟足迹

将静电膜卷放置在足迹前，使提取仪的弹簧电极接触静电膜，接地线充分接地。接地线长达5米，存放在自动卷线器中，当室内地板绝缘时，可以将接地线的地锤延伸到室外不绝缘的地面或暖气管道上。

5. 提取硬质平面单个足迹

将静电膜粘贴在底板两端的尼龙粘胶上，使静电膜包住海绵，手持提取仪，使静电膜覆盖地面上灰尘足迹。打开开关，静电荷通过海绵中的弹簧电极传输到静电膜上，将灰尘足迹吸附在静电膜上。

配置内容：

物品名称 数量 物品名称数量 物品名称 数量

凹凸面灰尘足迹提取仪1台 汗布手套2双 提取单个足迹静电膜10张

一次性鞋套 4双提取成趟足迹静电膜6卷一次性口罩 5个

静电板 2张 一次性帽子5个 灰尘固定剂 1瓶

铝合金箱 1个 粉笔盒1个