水性漆漆雾凝聚剂 水性漆专用漆雾凝聚剂

产品名称	水性漆漆雾凝聚剂 水性漆专用漆雾凝聚剂
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路 北(注册地址)
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

水性漆漆雾凝聚剂是由多种改性高分子组成,是水性漆喷漆废水较为常用的产品,水性漆漆雾凝聚剂分为A剂和B剂搭配组合,通过物理、化学作用破坏水性漆的结构,迅速使破坏的漆渣凝聚,呈蜂窝状浮在水面便于清除,从而可以消除漆雾对循环管道、风机及有关设备的粘附和阻塞现象。在不同的操作条件下,如:多变的水质、不同的喷房或喷柜设计条件,都能达到良好的分解、凝聚、悬浮的效果,PH值适用范围较为宽泛而无需调节,且除漆率可达到96%以上,本身具有环保特点,不会对设备以及管道产生任何影响,是水性漆喷漆废水处理工艺中不可缺少的环保水处理产品。

产品性能:

水性漆以其不用有机溶剂的环保特性,受到越来越多的涂装用户青睐,使用水性漆已成为涂装领域的大势所趋。但水性漆在具有环保优势的同时,也具有环保劣势,由于水性漆完全与水互溶的特点,致使难以把它从污水中分离,而且产生大量泡沫,影响生产。水性漆处理已成为业界公认的难题。弘源水处理科技针对水性漆污水的特点研发生产的水性漆专用漆雾凝聚剂ab剂产品,能够将油漆漆渣迅速凝集成团、浮出水面,油漆去除率在95%以上。水性漆专用漆雾凝聚剂A剂产品具有极佳的包裹能力,使油漆与水分离;漆雾凝聚剂B剂产品能够迅速将被A剂包裹后的漆渣絮凝成团,达到去除的效果。

技术指标:

产品名称 漆雾凝聚剂

型号 HY-201/HY-205

主要成分

外观 液态 有效含量 98%

凝聚剂

PH值 6.5-7.5 比重 1.08-1.11

行业用途 水性漆处理

应用特点:

- 1、产品性价比高、稳定性强
- 2、技术严格、合理、稳定,服务贴心快捷,
- 3、可提供全面的技术跟踪服务及应用解决方案。
- 4、适用于五金喷漆、汽车喷涂,电子零件喷漆,手机外壳喷涂,家电喷漆、工艺品包装、家具喷漆、仪器仪表外壳,电器柜喷漆、农用机械、运动器材以及水性漆涂装喷漆污水处理工艺中都有着良好的除漆效果。

作用步骤:

一:吸附过喷漆,包括其中的树脂、溶剂。

二:使过喷漆的粘性脱去。

三:带动水性漆漆渣凝聚成块并且上浮。

使用方法:

- 1、在喷漆作业中,一般早上添加漆雾凝聚剂A剂,然后正常的喷漆,待下班前半小时再添加漆雾凝聚剂 B剂。
- 2、A剂加药点在循环水的进水口处,B剂加药点在循环水的出水口处。
- 3、根据喷漆量以及循环水量的大小,适时调整水性漆漆雾凝聚剂A剂、B剂使用量。
- 4、每天两次定期测量循环水的PH值,使其保持在7.5-8.5之间,以使药剂发挥最优良的效果。

水性漆漆雾凝聚剂ab剂厂家-弘源水处理科技集科研、生产、经营、服务于一体,专业供应油性漆、水性漆专用漆雾凝聚剂、ab剂产品,公司致力于不断扩大经营规模,使业务门类不断齐全,在技术与市场上互相配合支持,形成"弘源"品牌的特色和整体优势。好的水质管理须靠品质好的产品及持续性整体技术服务,真诚的从客户角度考虑,倾听客户的需求,提供真正满足客户需要的产品服务和优化方案并确保其所属喷房的污水处理、循环水净化运行。