

XHK-202Y-ZM-200A(200/5) (鑫鸿康)

产品名称	XHK-202Y-ZM-200A(200/5) (鑫鸿康)
公司名称	甘肃鑫鸿康电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	鑫鸿康:一体式 202Y:4-20MA 中国:200A
公司地址	安宁区孔家崖社区287号
联系电话	0931-7975272 18153670387

产品详情

XHK-202Y电动机智能监控保护装置

使用说明

1、测试范围

1.1 A、B、C三相电流：0—999A。

1.2 漏电流：0—999MA。

2、测量精度：1.5级（I_{le}额定电流）。

3、保护触点容量：常开AC250/6A，常闭AC250/6A。

4、启动时间整定范围：1~

99S，在启动时间内，对断相、漏电、短路、不平衡进行保护（默认值为10S）。

5、堵转保护：当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时，动作时间 0.5S（默认值为4I_e）。

6、短路保护：任意一相电流均达到或超过8I_e电流时，动作时间 0.2S。

7、断相保护：任意一相断相时，动作时间 2S。

8、不平衡保护：当三相电流中任意二相电流差比值 不平衡系数，动作时间 2S（默认值为60%）。

9、漏电保护；当电机漏电电流 漏电流整定值，动作时间 0.2S（默认值为50MA）。

10、4~20MA电流输出精度：0.3%F.S（20MA对应2倍的额定值）。

11、过流保护：当电机的电流 $1.2I_e$ 时，保护器按反时过流保护，动作时间见图一（默认值为1）。