

华光高科产DO30-IIB型数字多功能校准仪

产品名称	华光高科产DO30-IIB型数字多功能校准仪
公司名称	潍坊华光高科电子有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:华光高科 产品型号:DO30-IIB 测量范围:0-20A
公司地址	潍坊市奎文区潍州路1088号
联系电话	0536-8222888 13806491159

产品详情

品牌 华光高科 产品型号 DO30-IIB
测量范围 0-20A

do30-iib型数字多功能校准仪

适于检定、检验各种0.2级下交流电流、电压表

，其中交、直流电压0~1000v；交直流电流0~20a；并设有十一档×2中值电阻。本仪器采取数字振荡技术，输出电流以及电压更加精确稳定可靠；采取超载保护措施，在工作人员操作失误时能够自动停止输出保护设备不致损坏；输出调节采用面板和数字键盘两种方式，可定值步进输出，工作人员操作起来更加得心应手。所以除具有准确度高，稳定可靠，使用方便等特点外，操作更加安全方便。主要用于检定各种相应精度的万用表和电流表头、电压表头，适宜计量检测、仪表生产及维修、质量检验部门中使用。选购钳形表标准线圈可以校验交直流钳型表；选购计算机软件可实现与计算机的联机操作。主要技术性能参数:本仪器适合在周围气温0~40；相对湿度80%以下的环境中工作，使用交流220v±10%供电，电源频率50hz±5hz,最大消耗功率不大于150w. 输出范围及准确度见表

波型失真度不大于0.5% 纹波系数不大于0.1% 工作时间：连续

稳定性：< 满量程的0.02% 5分钟 外型尺寸：159×400×420(mm)

重量：16kg

输出项目 输出范围 最大输出

交直流电压 0~200mv~1v 20ma

准确度

dcv: ± (读数的
0.03%+
满量程的 0.02%
)

acv: ± (读数的
0.05%+
满量程的 0.03%
)

dci: ± (读数的
0.03%+
满量程的 0.02%
)

aci: ± (读数的
0.05%+ 满量程的
0.03%)

0 ~ 2v ~ 5v ~ 10v 50ma
~ 20v ~ 50v

0 ~ 100v ~ 200v 40ma

0 ~ 500v ~ 1000v dc:10ma
ac:20ma

交直 流电流

dc:3v ac:10v

0 ~ 100 μ a ~ 500
μ a ~ 2ma ~ 5ma
~ 10ma
~ 50ma ~ 100ma
~ 200ma ~ 500ma

0 ~ 1a ~ 2a ~ 5a ~ ac/dc:2v
20a

标准电阻 10、 24、 50、 100 0.25w ± (0.2%+20m
)
、 240、 500()
、 1、 2.4、 5、 10
、 24(k) 另加
× 1k、 × 1倍率
档位 (10k ~ 24
m)