

高分子聚乙烯逃生管技术参数

产品名称	高分子聚乙烯逃生管技术参数
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	外径:800mm 壁厚:30mm 长度:3m
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

产品详情

超高分子聚乙烯逃生管道简介，隧道应急逃生管道规格参数，隧道救援逃生通道价格，橘红色隧道施工逃生管道，逃生管道生产厂家，dn800隧道逃生管道，超高分子隧道逃生管道长度，抗冲击超高分子逃生管道

洛阳东宏新材料科技有限公司——1-7-7-3-9-0-7-3-6-6-3

高分子聚乙烯逃生管系统介绍：

一种隧道施工事故中管道逃生系统，在离施工隧道的开挖掌子面一定距离的位置设置安全棚架，安全棚架与逃生管道的一端连接；通常距离开挖掌子面不大于26米，台阶法施工时不大于21米。逃生管道的另一端靠近施工隧道的二级衬砌段。本实用新型提供的一种隧道施工事故中逃生系统。

河源高分子聚乙烯逃生管技术参数：

高分子聚乙烯逃生管常用规格：DN800*30mm，外径800mm，壁厚30mm。

颜色：橘黄色/橘红色

逃生管道连接方式：抱箍连接，链条软连接，我们销售的逃生管道包含连接配件

长度标准：3米 4米 6米，也可根据要求定做。

重量：以DN800*30mm为例，约为70kg/米。

关于设置逃生管道的规定：

必须按照规定设置逃生通道，严禁在安全设施不到位的情况下施工作业。

软弱围岩隧道必须设逃生通道，位置应在隧道开挖掌子面至二衬之间，随着开挖进尺不断前移，逃生通道距离开挖掌子面不大于20m，内径宜为800mm，保证隧道出现险情时能够安全逃生。逃生通道应有一定的刚度、强度及抗冲击能力。

河源高分子聚乙烯逃生管提供了极为安全可靠的保障。800高分子聚乙烯逃生管环刚度高、耐压性好。测试管道上方堆压5米高的沙土，管道保持不变形，在公路隧道施工中发生坍塌时，高分子聚乙烯逃生管承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。

使用高分子聚乙烯逃生管的优势：

高分子聚乙烯逃生管壁光滑、搬运方便。3米/根，一人可现场滚动推行。内外壁光滑，逃生迅速，不会造成二次擦伤。

拆装迅速。采用对夹式金属件螺栓连接，安装灵活，拆卸迅速，连接牢固，高分子聚乙烯逃生管连接处无缝隙。

设计美观、标识清晰。800高分子聚乙烯逃生管颜色采用橘黄色，标识采用反光材料制作，隧道施工期间安全标识明显。

配制到位。可根据现场需求配制爬坡过渡弯头，高分子聚乙烯逃生管内可配制逃生绳、平板逃生车、应急救援箱等。

高分子聚乙烯逃生管选材考究：

为保证管道承受坍塌体的压力，对采用的高分子聚乙烯逃生管材质，必须确保其承压能力和连接头的牢固，并经试验室具体试验后，方可用于隧道中。

高分子聚乙烯逃生管要求连接简单、牢固、紧密可靠，且在地面做好临时固定措施，施工时管口可加临时封盖，并易于打开和封闭。

欢迎广大新老客户前来参观考察！联系人：何经理---1-7-7-3-9-0-7-3-6-6-3 邮箱：313148400@qq.com
公司网址：www.dhfuheguan.com/ <https://shop29802592gqm09.1688.com/> 阿里巴巴