

fs免拆复合保温板切割设备fs免拆建筑外模板工程技术要求

产品名称	fs免拆复合保温板切割设备fs免拆建筑外模板工程技术要求
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	成型压力:2t 装机容量:45千瓦 外形尺寸:1600厘米
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

fs免拆复合保温板切割设备fs免拆建筑外模板工程技术要求

fs免拆模板设备是由全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻五部分组成。

板材为外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。

fs免拆外模板设备采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术先进，工艺独特，不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且极大的提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。免拆外模板设备生产原料简单，没有地域局限性