

# 美国GAST无油隔膜真空泵DOA-P504-BN

产品名称	美国GAST无油隔膜真空泵DOA-P504-BN
公司名称	上海凌仪生物科技有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:美国Gast 型号:DOA-P504-BN 抽气/打气:28L/min
公司地址	上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
联系电话	021-56722636 17317512706

## 产品详情

美国GAST DOA-P504-BN无油隔膜真空泵适用范围美国GAST DOA-P504-BN无油真空泵适用范围广，可满足各类工作环境的要求，如辅助溶剂助沸、挥发、过滤，薄层层析显色喷雾的理想气源，已经成为美国Nalgene、millipore、Pall抽滤设备标准配套真空泵。美国GAST DOA-P504-BN无油隔膜真空泵介绍美国嘉仕达GAST无油隔膜真空泵可以提供一个小型、宁静的正压气源,适合一些紧凑的应用,还有耐腐蚀涂层的适合处理腐蚀性气体。除了标准单气缸和双气缸外,一些微型设计的塑料组件结构的型号更令产品的体积特别小和重量特别轻,是便携仪器和耐腐蚀应用的较好选择。

美国GAST DOA-P504-BN无油隔膜真空泵技术参数：美国嘉仕达Gast无油隔膜真空泵（DOA-P504-BN）：无油隔膜，体积小、重量轻、移动方便，噪音低抽气/排气速度：28升/分钟真空度：24"Hg(-81KPA)压力：60psi（4.2Bar/0.4Mpa）进出口：内径9.6mm真空管环境温度：0-40度噪音：<50dB电源：220V,50HZ,2.2A,90W外部尺寸（长宽高，cm）：19.4×13×26重量：8公斤用户可根据自己的需求可提供更多GAST膜片式真空泵/压缩泵供选择：特点：GAST隔膜式压缩机及真空泵具有无油润滑，正负压两用，噪音低，寿命长，结构紧凑美观等优点。

性能参数：压力：4.2 bar，真空度：40 mbar，空载流量：5.5 m3/h；典型应用：医疗及环保仪器（如：气体采样分析,血液分析），实验室用（如：抽滤）。

GAST 膜片式真空泵/压缩泵其他规格技术参数：

型号	空载流量 (m3/h)	压力 (bar)	真空度 (KPa)	真空度 (mbar)	电机规格 (功率(K W) 电压及频率 (Hz))	
2D	2D1034	0.6L/min	0.35	-35	650	— 直流:6V
5D	5D1060	1.5L/min	0.6	-37	640	
15D	15D交流	5.3 L/min	1.7	-68	330	交流:220V-50Hz

22D	15D直流	7.0 L/min	1.4	直流：12V,24V			
	22D交流	1.0	-78	230	0.04		
	22D直流	2.2	-76	250	0.09		
MOA	MOA(交流)	0.68	3.5	-80	200	0.05	交流:220V
	MOA(交流高速)	1.1					
	MOA(直流)	0.95	直流：12V,24V				
MAA (双缸)	MOA(直流高速)	1.36					
	MAA(缸并联)	1.53	0.05	交流:220V-50Hz交流			
	MAA(缸串联)	0.66	:110V-60Hz — -95				
DOA	MAA(并联,高速)	2.38	0.09				
	MAA(串联,高速)	1.12					
	DOA(交流)	4.2	-82	180			
	DOA(交流高速)	2.6	0.25				
DOA(实验室使用 )	DOA(直流)	1.8					
	DOA(直流高速)	3.2	0.12				
	DOA-P504-BN(现货特价热销中)						
DAA(双缸)	DAA(缸并联)	3.23	0.19				
	DAA(缸串联)	1.45	-97 40				
	DAA(并联,高速)	5.52	0.37				
	DAA(串联,高速)						

更多信息[www.bio-yiqi.com](http://www.bio-yiqi.com)