

# 环氧树脂AB双组份自动灌胶机,苏州英舟航自动灌胶机生产厂家

产品名称	环氧树脂AB双组份自动灌胶机,苏州英舟航自动灌胶机生产厂家
公司名称	苏州英舟航点胶设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:苏州英舟航 型号:YH-9133AB 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路65-10号
联系电话	0512-89162488 15162440981

## 产品详情

环氧树脂AB双组份自动灌胶机,苏州英舟航自动灌胶机生产厂家

sailing苏州英舟航点胶设备有限公司是专业生产自动灌胶机生产厂家，已经连续三年无质量投诉了！

自动灌胶机可以分为：环氧树脂AB双组份自动灌胶机,硅胶AB双组份自动灌胶机，聚氨酯AB双组份自动灌胶机

产品介绍：

一般适用于点胶用量较少的产品，如汽车配件、手机配件、电子芯片、线路板、电感、LED灯配件等，可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业，并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。【产品特点】

自动点胶机的操作和编程都很简便，员工30分钟即可学会使用点胶机；

自动点胶机全采用双导轨，工作时运行更平稳，且运动精度高；

自动点胶机可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业；

搭配MAC电磁阀，定量更精准，出胶更稳定；

机器自带回吸功能，可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝；

可根据点胶产品胶量的大小的要求选配不同规格的点胶针筒和针头（针筒规格：3CC-5CC-10CC -30CC -55CC 针头规格：14G-34G）

【适用于各式需求点胶产业】 一般常见UV胶、EPOXY、红胶、银胶、A  
B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶【技术参数】

型号 针筒式自动点胶机

移动范围	200 x 200 x100mm	300 x 300 x 100mm	400 x 400 x 100mm
移动速度X/Y/Z	0-600mm/s(速度可调)		
重复精度	± 0.02mm		
Z轴与工作台间距	140mm		
标准工作台尺寸	150mm*190mm , 孔位M4 , 间距20mm*20mm		
运动方式	XYZ三轴三联动		
驱动方式	步进电机系统		
传动方式	同步带+上银导轨		
安全防护	光电传感器		
编程模式	教导盒 ( 编程器 )		
XY/Z最大负载	10kg/5kg		
操作界面	中文 ( 简体 ) /英文可自由切换		
功能	点/线/圆弧/3D轨迹		
设备功率	小于500W		
I/O 讯号	8 Inputs / 8 Outputs		
电源要求	AC220V ± 10%/AC110V ± 10% , 50/60Hz		
气源要求	0.5 ~ 0.8Mpa,干燥气源		
环境温度	5 ~ 40		
设备管理模式	控制手柄可脱机工作		
适合流体粘度	0-1000000cps		
最小出胶量	0.0001g		
外形尺寸	360 x 490 x 590mm	460 x 590 x 590mm	560 x 690 x590mm
本体重量	30kg	35kg	36kg

### 【企业内景】

部 门：销售部职 位：商务经理联系人：王 工手 机：151 6244  
0981 ( 微信同号 ) 座 机：0512-89162488传 真：0512-66394220邮  
箱：wangqm@sailing-1.com在线24小时技术支持电话：15051589286 ( 微信同号 ) 地  
址：江苏省苏州市吴中区时进路61号英航工业园网 址：http://www.sailing-1.com

本文关键词: [自动灌胶机生产厂家](#), [苏州AB灌胶机](#), [环氧树脂AB双组份自动灌胶机](#)