

# 厂家直销侧翻自卸半挂车

产品名称	厂家直销侧翻自卸半挂车
公司名称	梁山梁翔汽车销售有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	长:13米 宽:2.55米 高:2.9米
公司地址	梁山县拳谱工业园
联系电话	18053735797

## 产品详情

13米侧翻自卸半挂车该产品的质量可靠，用途广泛，已成为中、长途车辆的车型。主要适用于中重型及散装货物的中长途运输，所运输货物的适用性强。整车采用先进的计算机辅助设计软件进行优化设计而成，根据车辆承载质量要求对车架进行有限元分析，科学设计、合理分载。

车桥、轮胎及其它配套外购件均为国内专业生产厂家所生产的知名产品平板式集装箱半挂车以及自卸式半挂车，相信大家并不陌生，但是对这两者的结合体平板式集装箱自卸车恐怕了解的就不是很多了。下面为大家介绍下这一车型，其用途主要是用在港口的散货集装箱的搬运与卸货。相比普通的集装箱半挂也是多一个平板与自卸装置，通过取力器驱动液压顶实现自卸功能。目前国内港口使用集装箱自卸式半挂车也很普遍。

车辆名称：	自卸半挂车	车辆类型：	半挂车法律法规
制造地：	中国	牌照类型：	车辆号牌分类标准
公告批次：	303	发布日期：	20171229
产品号：	ZK9TD5P206B	目录序号：	(十五)65
中文品牌：	梁翔牌	英文品牌：	
公告型号：	SV9400Z	免征：	否
企业名称：	梁山通翔专用汽车制造有限公司	燃油：	否
企业地址：	青岛经济技术开发区富源工业园	环保：	否
免检说明		免检有效期止：	
免检：	否	公告生效日期：	20171229
公告状态		变更(扩展)记录	
公告状态：	有效	:	
公告状态描述：	扩展		
主要技术参数			

外形尺寸：	1 30 00,12500 × 2500,2550 × 2900(mm)	货厢尺寸：	12850,12350 × 2340,2400,2450,2470 × 600(mm)
总质量：	40000(Kg)	载质量利用系数：	
整备质量：	8500,7800(Kg)	额定载质量：	31500,32200(Kg)
挂车质量：	(kg)	半挂鞍座：	16000
驾驶室：		前排乘客：	(人)
额定载客：	(人)	防抱死系统：	有
接近角/离去角：	-/13,-/15(°)	前悬/后悬：	-/2180,-/1980(mm)
轴荷：	-/24000(三轴组)	轴距：	6900+1310+1310,6600+1310+1310(m)
轴数：	3	最高车速：	(km/h)
油耗：		弹簧片数：	-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12
轮胎数：	12	轮胎规格：	11.00R20 12PR,12R22.5 12PR
前轮距：	-	后轮距：	1840/1840/1840
制动前：		制动后：	
制操前：		制操后：	
转向形式：		起动方式：	
传动型式：		油耗(L/100Km)：	

Vin车辆识别代 L81D44F3 × × × × × × × × × 法律法规  
码：

发动机参数

发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
-----	---------	--------	--------

车辆燃料参数

燃料种类： 依据标准：

底盘排放标准：

其他

该车为侧卸.型货箱底板及大梁均采用高强度轻质优质钢ST700,所以整备质量较轻.侧面选装5开扇,6开扇.栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式,立柱可选内插,外插样式.选装前部和后部样式,立柱可选内插,外插样式.一、ABS:型号:ABS-ECU;生产厂家:西安正昌电子有限责任公司.二、防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为500mm,断面为150mmx55mm。